

实验台工作台 耐腐蚀酸碱台 规格齐全可定制

产品名称	实验台工作台 耐腐蚀酸碱台 规格齐全可定制
公司名称	郑州诚志实验室装备工程技术有限公司
价格	750.00/米
规格参数	万致:操作台 WZ_SAL:耐酸碱腐蚀 河南郑州:冷轧钢材质
公司地址	郑州市中原区巨正大厦A座702室
联系电话	0371-86538722 15617836018

产品详情

全钢实验台材质

- 1、台面：采用理化板、环氧树脂板、千思板、陶瓷板，耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理，下部做止水凹槽。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击，防静电耐高温等优点。台面承重大于550kg/m²。
- 2、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，DTC三合一连接件组合而成，并设有减震处理。
- 3、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板。
- 4、主体框架：40*60*1.5mm厚热镀锌处理矩形钢管，(确保管材内壁不生锈)，双支撑柱双承重托梁，连接处设有防脱式挂式连接，结构金属表面经除油、除尘、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，钢架承重大于550kg/m²。
- 5、封边条：1+2mm高温热熔PVC封边条，四周封边防水。
- 6、拉手：铝合金一字型拉手或U型拉手，表面经防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防腐蚀优点。
- 7、滑轨：采用DTC品牌三折静音滑轨，10万次寿命保证，承重可达36Kg。
- 8、铰链：采用DTC品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。(可选配液压缓冲式)
- 9、可调脚：改性聚乙烯防腐、防震可调整地脚带防腐伸缩套，耐腐蚀,高度可调0-20mm。并具有很高的承重性等特点。