

# 全自动双头端子机两头压接端子机压着机剥皮裁线机剥打一体机直供

产品名称	全自动双头端子机两头压接端子机压着机剥皮裁线机剥打一体机直供
公司名称	深圳市展新自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:展新 型号:ZX-S01 广东:东莞
公司地址	深圳市光明新区马田街道下石家第一工业区11栋 三楼A区
联系电话	13823280860 13823222522

## 产品详情

特点介绍：

- (1):一款功能多样的自动机:可裁线，剥皮，单头打端子，双头打端子。
- (2):的软件和触摸屏技术使得操作方便，机器的所有参数均在显示屏上操作完成。
- (3):坚固，，稳定;本机一些 原材料使用前经过了热处理，发黑和硬质氧化。
- (4):采用双送线电机，避免出现送线有长短和电线有压痕的问题。
- (5):并配件的检测功能:有无电线，电线打结，压接不良，空气检测。
- (6): 压接位置采用端子机，噪音小，力度均匀，可搭载横式和竖式模具。
- (7):通配市场上的压力监测仪器。

参数介绍：

产品型号: ZX- S01

产品名称:全自动双头端子机(常规款)

外观尺寸: 800长\*830宽\*1530高(MM)

机器重量: 315KG (含木箱包装)

显示方式:彩色液晶触摸屏

运行方式:自动运行+手动运行

调刀方式:电动调刀

刀具材料:瑞典ASP60粉末高速钢

气动配件:亚德客

丝杆导轨:台湾上银

裁线公差:变动范围: 1MM+切断长度\*0.2%以下

剥皮长度: 1.5MM-10MM

适合线材: AWG18-28#

裁线速度:约6500条/小时(长度100MM以内)

加工能力:约4500条/小时(长度100MM以内)

端子压力:标配2. OT (其他压接力需要订制)

空气压力: 5.0KG (要求稳定, 干燥的空气)

配置电源:国家标准/市电AC220V

额定功率: 2.5KW

检测装置: 1:端子有无。2:线材有无。3:压接检测。4:气压检测等

机械功能:电线切断、单端剥皮、双端剥皮、单端压着、双端压着