

PA66 美国杜邦 101L 注塑级 热稳定

产品名称	PA66 美国杜邦 101L 注塑级 热稳定
公司名称	东莞市天明新材料有限公司
价格	39.47/KG
规格参数	品牌:PA66 型号:101L 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路四街478号
联系电话	15013832827 13712710558

产品详情

美国杜邦PA66 1.供应PA66 美国杜邦ST801 ST811杰出的耐冲击性，耐寒，耐高温，增韧级

2.供应PA66 美国杜邦70G13L 高强度 ,玻纤13%

3.供应PA66 美国杜邦70G13HS1L 高强度 ,玻纤13%

4.供应PA66 美国杜邦70G43L高刚性，玻纤43%

5. 供应PA66 美国杜邦70G33L 高强度玻纤33%

6.供应PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定耐高温

7.供应PA66 美国杜邦 103FHS热稳定级

8.供应PA66 美国杜邦FR50 加GF25% V-0阻然

9.供应PA66 美国杜邦101F中粘度，通用级

10.供应PA66 美国杜邦101L中粘度，通用级

11..供应PA66 美国杜邦FR15 防火V-O 纯树脂

12.供应PA66 美国杜邦FR10 阻然V-O纯树脂

13.供应PA66 美国杜邦FR52G30BL 30%玻纤,阻然V0

14.供应PA66 美国杜邦FE5171 玻纤30%食品级

- 15.供应PA66 美国杜邦70G50L 玻璃纤维增强50%高强度高刚性
- 18.供应PA66 美国杜邦70G25L 玻璃纤维增强25%高强度高刚性
- 16.供应PA66 美国杜邦80G33L 增韧级，耐冲，加玻纤33%
- 17.供应PA66 美国杜邦80G25L 超韧级，耐冲，加玻纤25%
- 18.供应PA66 美国杜邦80G33HSL超韧级，热稳定，耐冲，加玻纤33%
- 19.供应PA66 美国杜邦80G25HSL 超韧级，热稳定，耐冲，加玻纤25%
20. 供应PA66 美国杜邦73G30L 玻纤30%增强，71G33L，高强度，高刚性
- 21.供应PA66 美国杜邦408L 杰出的耐冲击性；408HSL热稳定级
- 22.供应PA66 美国杜邦10B40 40%矿物增强
- 23.供应PA66 美国杜邦FR7026V0F 纯树脂阻燃V0
- 24.供应PA66 美国杜邦FR7025V0F 纯树脂阻燃V0
- 25.供应PA66 美国杜邦3426 汽车油杯料

供应PA66美国杜邦 ST801A 超韧级，防紫外线

供应PA66 美国杜邦 42A 高粘性

供应PA66 美国杜邦W5053 高粘性粘度45%

供应PA66 美国杜邦8018 加13%玻纤超韧级

供应PA66美国杜邦 70G15L,70G20L,70G30L,70G40L，80G15L，80G30L，80G43L，80G50L

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，

具有优良尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，

适用于从100到10¹²欧姆每平方(ohms每sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。

为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工