PA66 美国杜邦 101L 注塑级 热稳定

产品名称	PA66 美国杜邦 101L 注塑级 热稳定
公司名称	东莞市天明新材料有限公司
价格	39.47/KG
规格参数	品牌:PA66 型号:101L 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路四街478号
联系电话	15013832827 13712710558

产品详情

美国杜邦PA66 1.供应PA66 美国杜邦ST801 ST811杰出的耐冲击性,耐寒,耐高温,增韧级

- 2.供应PA66 美国杜邦70G13L 高强度,玻纤13%
- 3.供应PA66 美国杜邦70G13HS1L 高强度,玻纤13%
- 4.供应PA66 美国杜邦70G43L高刚性,玻纤43%
- 5. 供应PA66 美国杜邦70G33L 高强度玻纤33%
- 6.供应PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定耐高温
- 7.供应PA66美国杜邦 103FHS热稳定级
- 8.供应PA66 美国杜邦FR50 加GF25% V-0阻然
- 9.供应PA66美国杜邦101F中粘度,通用级
- 10.供应PA66美国杜邦101L中粘度,通用级
- 11..供应PA66 美国杜邦FR15 防火V-O 纯树脂
- 12.供应PA66 美国杜邦FR10 阻然V-O纯树脂
- 13.供应PA66 美国杜邦FR52G30BL 30%玻纤,阻然V0
- 14.供应PA66 美国杜邦FE5171 玻纤30%食品级

15.供应PA66 美国杜邦70G50L 玻璃纤维增强50%高强度高刚性

18.供应PA66 美国杜邦70G25L 玻璃纤维增强25%高强度高刚性

16.供应PA66 美国杜邦80G33L 增韧级, 耐冲, 加玻纤33%

17.供应PA66 美国杜邦80G25L 超韧级,耐冲,加玻纤25%

18.供应PA66美国杜邦80G33HSL超韧级,热稳定,耐冲,加玻纤33%

19.供应PA66 美国杜邦80G25HSL 超韧级, 热稳定, 耐冲, 加玻纤25%

20. 供应PA66 美国杜邦73G30L 玻纤30%增强,71G33L,高强度,高刚性

21.供应PA66 美国杜邦408L 杰出的耐冲击性; 408HSL热稳定级

22.供应PA66 美国杜邦10B40 40%矿物增强

23.供应PA66 美国杜邦FR7026V0F 纯树脂阻然V0

24.供应PA66 美国杜邦FR7025V0F 纯树脂阻然V0

25供应PA66 美国杜邦3426 汽车油杯料

供应PA66美国杜邦 ST801A 超韧级, 防紫外线

供应PA66 美国杜邦 42A 高粘性

供应PA66 美国杜邦W5053 高粘性粘度45%

供应PA66 美国杜邦8018 加13%玻纤超韧级

供应PA66美国杜邦 70G15L,70G20L,70G30L,70G40L,80G15L,80G30L,80G43L,80G50L

PA性质:结晶性热可塑性塑料,有明显熔点, Nylon6 Tm为220-230 , Nylon66则为260-270

Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性 佳;5、具自熄性;

用途:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类:防静电PA,导电PA,加纤防火PA,防火PA,抗紫外线耐候PA,高温挤出级PA。

导电尼龙66:具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性,还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,

具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性 材料经特殊配制,

适用于从100到1012欧姆每平方(ohms每sq)的表面电阻范围,可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻,较易处理,运输成本较低。它们的装配简便,制造成本较低,并且较不会受到撞凹,割损和刮伤。

为了标识或美观目的,一些材料可被预先染色,避免费时且昂贵的两次着色加工