

油污周转筐三段高压清洗洗筐机

产品名称	油污周转筐三段高压清洗洗筐机
公司名称	山东耀康机械有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:耀康 材质:不锈钢304 产地:山东省诸城市
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道人民东路黄疃工业园 178号
联系电话	13953668575

产品详情

油污周转筐三段高压清洗洗筐机

需清洗的周转筐由不锈钢链条输入清洗机中，依次通过碱水 高压热水 常温自来水 消毒水 常温风刀去水等多道工序，将筐子清洗干净，同时完成杀菌及风干；特殊筐子清洗时可在热碱水清洗段后加配毛刷，对筐子底部及左右两侧进行刷洗，提高清洗效果；采用连续式清洗，以提高清洗效率；

周转筐清洗洗筐机设备配置

设备主体采用全304不锈钢材料制作，卫生、干净；

喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴，清洗角度可调；上下左右采用不同型号，避免死角，保证清洗洁净度；

水泵采用不锈钢专用热水泵；

电机速度采用机械无极可调或变频可调，适合洁净程度不一样的筐子；

两侧护栏导轨可左右调节，适合清洗不同大小的筐子；

顶部淋水管可上下调节，适合清洗不同高度的筐子；

热碱水及热水箱内加热可选用蒸汽加热或电加热，自动温控；

周转筐清洗洗筐机设备特点

速度、温度可调，操作简便 双层滤网设计，便于随时清理

可调毛刷设计，清洗更干净

管路减振连接，运行更稳定

需根据实际筐子尺寸及客户要求专门设计定做。

周转筐清洗洗筐机分类

a) 按功能分：普通清洗型、清洗杀菌型、清洗烘干型、清洗杀菌烘干型；

烘干式洗筐机

b) 按加热方式分：电加热型、汽加热型；

洗筐机作业分为三段，一段为热碱水，第二段为热清水，第三段为自来水。三段喷淋水除第三段自来水外都有独立循环过滤水箱，第三段自来水作为补充水回收至第二段水箱加热使用过后部分污水被自动排出。第二水箱内设有蒸汽加热管，温度从常温至100 ° C自由设定、自动恒温。一段水泵功率5.5KW，第二段水泵功率5.5KW，第三段水泵功率0.75KW，输送带电机