

发泡水泥板包装机 发泡水泥保温板包装机 PE膜收缩机

产品名称	发泡水泥板包装机 发泡水泥保温板包装机 PE膜收缩机
公司名称	郑州中泰机械包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市未来路866号
联系电话	0371-66369226 13700882648

产品详情

河南郑州名大机械专业生产mdjx37102：水泥发泡板包装机、PE膜收缩包装机、耐火材料包装机、发泡水泥板包装机、发泡水泥保温板包装机、PE膜收缩机、矿泉水打包机、PE膜热收缩包装机、饮料PE膜包装机；承接各种大小型热收缩包装机定制工程，我们以专业的品质、优质的服务“热情、专业、品质”名大机械为您服务！！

名称型号：BSE-系列PE膜热收缩机

工作原理 该热收缩包装机工作原理比较简单，通过炉室内部石英发热管产生热量，在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风，由温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。物品通过链条式输送带送入炉室，在高度状态下热收缩膜进行收缩，配合出口强大的冷风散热，PE膜迅速并紧贴物品表面。

适用范围：该系列PE热缩膜包装机常用于瓶装水、啤酒、易拉罐、纸箱、输液瓶、水泥发泡板、保温材料、保温砖、木地板、农药瓶、壁纸、轮胎、胶带、电子元件、刹车片、木炭棒等PE膜热收缩包装，机型较多，用途广泛，能通过就可以包装，特殊产品可定制各种大小热缩炉。

技术参数 型号 BSE-4535/1200 BSE-4535/1500 BSE-5040/1500 BSE-5040/1800 BSE-6040 电源电压 三相四线 380V 50/60Hz 总功率 9千瓦 12千瓦 15千瓦 18千瓦 22千瓦 温控范围 0-300 可调 承载重量 25Kg 输送速度 0-10米可调 炉室尺寸 1200*450*350mm 1500*450*350mm 1500*500*400mm 1800*500*400mm 1800*600*400mm 入口长度 200mm 出口长度 800mm 外形尺寸 2200*650*1450mm 2500*650*1450mm 2500*700*1500mm 2800*700*1500mm 2800*800*1500mm 设备重量 150Kg 160Kg 180Kg 220Kg 280Kg

*以上为标准机型，可按要求定制各种尺寸热缩炉。

注意事项 1、PE热收缩机因功率很大，输入电源的功率必须大于收缩机铭牌上的标称功率，否则容易烧毁线路或电器件。 2、电压为三相380V电源，必须同时输入零线，即标准的三相四线制。否则机器不能正常工作，而且易烧毁内部电器部件。 3、机器连续使用三个月以上时，应对收缩室的耐温电线进行检查，根据其老化程度，酌情更换。 4、包

装工作结束后，应先关闭加热开关，让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右，再切断整个电源。

TEL : 0371-66369226		MOB:13700882648			
服务承诺：一年保修，终身维护！！ http://www.shrinkmachine.net					
水泥发泡板包装效果		矿泉水PE膜热缩包装		易拉罐整列PE膜包	
其他产品推荐					
收缩包装机	包装机	灌装机	食用油灌装机	打码机	打包机
					封口机

<http://www.shrinkmachine.net/> [收缩机](#), <http://www.rsbzj.com/> [收缩包装机>热收缩机](#),
<http://www.uujx.net/shousuoji.html> [热收缩包装机>PE膜包装机](#), http://www.chnfiller.com/prod_rsj.asp
[热收缩膜包装机](#), <http://www.chnjixie.com/shousuoji.asp> [PE膜收缩机>河南热收缩膜包装机](#),
<http://www.bzj8.com/category-7.html> [热收缩膜包装机>PE收缩机](#),
http://www.pm371.com/products_category.asp?id=14 [收缩机>郑州收缩机](#), <http://www.chnjixie.net/shousuoji.html>
[收缩机>热收缩膜机](#), http://www.mjcmachine.net/productlist/61_1.html [河南收缩机>郑州收缩机](#),
<http://www.13700882648.com/shousuoji.asp> [收缩机>热收缩包装机](#), http://www.0pack.com/pro_ssj.asp
[热收缩膜包装机>PE膜收缩机](#), <http://www.ttbzjx.com/> [郑州修打包机](#), [河南修打包机](#)