

PZ73H-16C手动闸板门，手动插板门

产品名称	PZ73H-16C手动闸板门，手动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X、Y-16C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-16C手动闸板门，手动插板门操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50-DN800，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度400℃情况下正常工作。闸板为不锈钢材质，可防止腐蚀引起的密封泄漏，底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。

产品特点:

- 1、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；

- 2、具备关断或关断+节流的双重使用功能；
- 3、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封；
- 4、适合在不同排布管道上任意角度安装。
- 5、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。

PZ73H-16C手动闸板门，手动插板门标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73H-16C手动闸板门，手动插板门主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100

PZ73H-16C手动闸板门，手动插板门主要零部件材质

阀体、压盖 不锈钢	闸板 不锈钢	阀杆
--------------	-----------	----

PZ73H-16C手动闸板门，手动插板门主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	330
	65	46	145	120	360	
	80	195	135	390	220	
	100	52	215	155	440	8-M16
	125	56	245	210	185	510
	150	280	240	600	8-M20	
	200	60	335	295	265	700
	250	68	350	320	840	12-M20
	300	78	400	368	960	
	350	500	460	428	1110	16-M20
	400	102	565	515	482	1250
	450	114	615	532	1380	20-M22
	500	127	670	620	585	1530
	600	154	780	725	685	1800
	700	165	895	800	2150	24-M27
	800	190	1010	950	898	2420