

# 铁水包打一个包用多少浇注料

产品名称	铁水包打一个包用多少浇注料
公司名称	郑州丰本耐火材料有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	耐火温度:1700 包装形式:袋装 产地:郑州
公司地址	新密市来集镇耐材裴沟村新村东73号
联系电话	0371-63126780 18595817178

## 产品详情

铸造厂铁水包浇注料要根据使用工况选材可以增加使用周期，同时考虑施工方便，易于维修，适用于中小型铸造厂铁水包整体内衬，是铁水包用耐火材料的选择。

铁水包打包装材料：Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiC系列材料

耐火度：1580-1770

耐压强度：80MPa铁水包浇注料 耐压80MPa 因为耐压强度好所以耐铁水冲刷

铁水包浇注料采用Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiC系列材料，经对原料品种、用量、颗粒级配、结合剂、添加剂选择的铁水包浇注料的基本特点是使用温度一般不低于1450℃，但是使用寿命要求长。因此包衬须有较高的强度、较好的耐冲刷性、良好的抗热震性。加入一定量的碳化硅，既可以提高耐磨性、抗冲刷能力，还可以还原一些低熔点的物质。为此，对铁水包浇注料设定了几个基本要求：1、加水量不超过7.3%

2、热震次数35次以上

3、烧后线变化0.3%~0.8，重烧线变化0~0.2%。