

达拉特旗地磅-达拉特旗地磅厂家

产品名称	达拉特旗地磅-达拉特旗地磅厂家
公司名称	武汉旭慧电子衡器有限公司
价格	51500.00/台
规格参数	型号:SCS 性能:电子地磅 质保:三年
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号(17)(注册地址)
联系电话	13986194931 13986194931

产品详情

达拉特旗地磅-达拉特旗地磅厂家

达拉特旗地磅产品简介:

注意事项：在更换防爆地磅仪表时，防爆地磅仪表的隔爆接合面应妥善保护，不得损伤；经清洁后的隔爆面应涂磷化膏或204-1防锈油，严禁涂刷其他油漆；隔爆面上不得有锈蚀层，如有较轻微锈蚀，经清洁后应无麻面现象。用于防尘、防水用的密封圈一定要保证完好，这一点对防爆地磅而言是十分重要的。如果密封圈损坏严重，要用相同规格、相同材质的密封圈予以更换，必要时更换整套防爆仪表。

达拉特旗电子地磅产品特点:

壁柱模板支撑完成后，气功及时用水泥砂浆堵住缝隙，禁止使用木板、水泥布袋塞子。地板磅下的泥浆拆除后清理干净，地板磅下的泥浆倾泻前，墙柱根先铺30~50毫米，与地面磅下的泥浆一起减少碎石砂浆，用铁头托，根据新建地磅的运动情况，在沙石堆填满的场地上浇上30厘米厚的小混凝土垫层和30厘米厚的钢筋混凝土底座，可以满足每分钟1~2次、使用期限1~2年的操作要求。楼板磅基础结构立面。4测量线电子地磅制作是否符合设备要求，测量线和多次校准是当务之急。

达拉特旗数字地磅性能说明

产品特点：数字传感有优异的输出号，内部芯片及元器件采用表面贴装技术SMT，采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；称重仪表具有交直流两用工作模式，正常输入220V电压和电池应急两种工作方式，停电自动转换电池供电，应急时间可达72小时。具有优良的电磁兼容性，不会对其它电器，输电网造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力；具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动；传感器外部采用防水极光焊接设计，确保元件不受腐蚀，功率因数>0.95，使用效率90%以上。传感器外露

紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成；