

干燥机 真空干燥机 金泉

产品名称	干燥机 真空干燥机 金泉
公司名称	常州市金泉药化机械有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	类型:真空干燥机 品牌:金泉 型号:YZG系列
公司地址	天宁区郑陆镇横沟村
联系电话	13961294472

产品详情

类型	真空干燥机	品牌	金泉
型号	YZG系列	适用物料	适用于高温下易分解、聚合或变质的热敏性物料的干燥。
应用领域	制药、化工、食品、染料、电子等行业		

真空干燥机是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室处于真空状态，物料的干燥速度大大加快，同时也节省了能源。真空干燥设备分为静态干燥器和动态干燥器。yzg圆筒形、fzg方形真空干燥机属于静态式真空干燥器，szg双锥回转真空干燥机属于动态干燥机。物料在静态干燥器内干燥时，物料处于静止状态，形体不会损坏，干燥前还可进行消毒处理；物料在动态干燥机内干燥时不停地翻动，干燥更均匀、充分。真空状态下物料溶剂的沸点降低，所以适用于干燥不稳定或热敏性物料；真空干燥机有良好的密封性，所以有适用于干燥需回收溶剂和含强烈刺激、有毒气体的物料。空气符合药品管理规范“gmp”要求

液体的气化速度随着大气压的下降而提高； 配上冷凝接收装置，溶剂能回收；
适用于热敏性物料的低温干燥； 密封状态下干燥，洁净，无污染

名称	yzg - 600	yzg - 1000	yzg - 1400	fzg - 15
干燥箱内尺寸 (mm)	600*976	1000*1527	1400*2054	1500*1400*1220
干燥箱外尺寸 (mm)	1153*810*1020	1693*1190*1500	2386*1657*1920	1513*1924*2060
烘架层数	4	6	8	8
层间距离 (mm)	81	102	102	122
烘盘尺寸 (mm)	310*600*45	460*640*45	460*640*45	460*640*45
烘盘数	4	12	32	32
烘架管内使用压力 (mpa)	<0.784(8kg/cm2)	<0.784	<0.784	<0.784
烘架使用温度 (°c)	150度以下	150度以下	150度以下	150度以下

箱内空载真空度 (mpa)	< = 0.095	< = 0.095	< = 0.095	< = 0.095
在10托真空度加热温度110°c时，水的气化率kg/平方米	7.2	7.2	7.2	7.2
用冷凝器时，真空泵型号、功率 (kw)	2x-15a 2kw	2x-30a 3kw	2x-70a 5.5kw	2x-70a 5.5kw
不用冷凝器时，真空泵型号、功率 (kw)	sk-1.5 3kw	sk-3 5.5kw	sk-3 5.5kw	sk-3 5.5kw
干燥箱重量 (kg)	250	800	1400	2100
上述数据，仅供参考，如有特殊要求，本厂提供设计，咨询服务。				