

管道闭水试验用的橡胶充气气囊，堵800的管子用800*1.2米的气囊

产品名称	管道闭水试验用的橡胶充气气囊，堵800的管子用800*1.2米的气囊
公司名称	衡水铭伟路桥养护工程有限公司
价格	550.00/条
规格参数	型号:800*1.2 工艺:热轧硫化 包装:编织袋
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利东路2669号东盛街118号1-2层商业（注册地址）
联系电话	15512999618

产品详情

管道闭水试验用的橡胶充气气囊，堵800的管子用800*1.2米的气囊 新型管道封堵气囊膨胀力度大,试用于多种管道,采用高强度橡胶双层斜纹交叉帘布层和天然橡胶热压硫化一步成型,膨胀系数1：2,适用于各种材质管道,主要用于管道施工堵水,管道竣工闭气实验.

管道封堵气囊,也称堵水气囊、闭水气囊、封堵气囊、充气管塞,是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品,主要用于排水、污水管道抢修、闭水试验渗漏检测,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具.

堵水气囊又叫管道堵水气囊,闭水堵,管道封堵气囊,管道封堵器.堵水气囊由增强天然橡胶制成,每一个堵水气囊在交付前,都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试.为保证管道封堵气囊结构的强度,我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数.

管道闭水试验用的橡胶充气气囊，堵800的管子用800*1.2米的气囊 2 工作原理

堵水气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀,当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时,堵水气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的. 3分类

按功能分：

- 1、管道封堵作业型：主要用于管道抢修施工.
- 2、管道检测作业型：主要用于管道闭水渗漏检测.

管道闭水试验用的橡胶充气气囊，堵800的管子用800*1.2米的气囊 按使用的原材料分：

- 1、纯橡胶型：采用天然橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶等采用纯橡胶制成.
- 2、复合橡胶：采用多种合成或天然橡胶加工而成的产品.
- 3、骨架材料型：采用涤纶、锦纶、尼龙、芳纶等纤维织物表面涂上橡胶或其它材料加工的产品.