

垂直存放固定登车桥供应

产品名称	垂直存放固定登车桥供应
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:ML
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

垂直装卸平台是必须保持严格温度以及环境控制的设施的高效解决方案。由于这些装卸平台存放在建筑物内的垂直位置，架空门可以完全关闭到坑底，防止能量损失、碎片进入并提高安全性，同时保持清洁、节能的环境。

在本文中，您将具体了解垂直存储装卸平台。

- 主要优点
- 它们如何工作
- 设计特点
- 完成选项
- 可用辅助设备

沃太用于冷藏设施的垂直装卸平台

安装垂直装卸平台的好处：

垂直存放平台（直立式装卸平台）更节能，它们是与地面成垂直角度存放在坑位中，因为它们处于存储位置且顶门关闭时，能量损失减小。码头密封有助于减少能量损失，但不能消除传统坑式平整机平台周围的间隙，通过选择垂直存储码头平整机可以消除这种担忧，有助于保持设施的环境控制。

这些降低了害虫进入的风险，一旦有害虫滋生不但会毁掉一批产品，而且要完全清理干净也是很困难的事，因此这对任何食品行业都非常重要，

轻松冲洗和消毒坑底，确保高水平的清洁度，除了设备本身其坑位内部也是比较便于清洁，在装卸完之后简单打扫就不会有污物灰尘堆积

粉末涂层表面不会生锈或腐蚀，保持设施更清洁、更长久，在室内减少了风吹雨打的侵蚀，设备得到了更好的保护

冷藏设施的应用优势：

在装卸过程中保持冷链完整性。

避免暴露在外部大气中，同时保持设施内的气候控制。

消除内部温度波动。

确保从原材料到货到成品出货的产品质量。

垂直存储装卸平台的工作原理：

垂直存放在中心上方，使顶门保持关闭状态，提供紧密密封，虽然有些平台如液压翻转平台安装在装卸门口正下方也可以使得码头装卸口的门也可以贴近地面关闭，但是装卸平台本身与基坑间的缝隙还是难以弥合的，并且随着长时间的使用使得装卸平台产生变形，这样缝隙会变得越来越大，这种情况在很多老企业很多见，并且这种安装方式可能会对您的码头门设备造成损坏。

拖车门可以保持关闭，在将车子从门口倒进坑位位置之后，工作人员可以在室内打开车门开展装卸作业

拖车门可以保持关闭，在将车子从门口倒进坑位位置之后，工作人员可以在室内打开车门开展装卸作业，装卸过程就和标准的坑式政协平台一样，车自就位车门打开之后将装卸平台面板下降搭载在车厢尾部，叉车以及其他装卸车辆可以直接进入车辆装卸。这样的装卸方式在炎热的夏季或者四季温度都比较高的地区能给您的企业带来明显的温控效益。

设计特点：

负载能力，常规的载荷是载重6吨，8吨，10吨，如果有更高的需求沃太可以提供定制服务。

1. 可靠性：

- 独特的甲板铰链设计支持码头和卡车床之间的平滑过渡设计。

- 基于精密的倾角仪，用于检测和传达甲板位置。

- 增强的保护性缓冲在甲板停放时保护甲板油缸。大限度地减少对设施地板的磨损。
- 传感器技术使唇部与卡车底盘保持恒定接触。

2. 性能与效率

- 流线型框架布局，障碍物少，便于清洁和维护。
- 双作用液压缸，具有用于甲板和唇部操作的全功率控制。
- 通过用于末端装载应用的双作用唇口控制大限度地提高装置的多功能性。
- 液压阀在防止平台意外下坠

3. 质量：

- 8-10 个增强型 U 型支撑梁在动态冲击点处焊接到甲板底部，以防止变形并延长装卸平台的使用寿命。
- 多个后甲板负载支撑点确保分散负载，减少后铰链的磨损，延长产品使用寿命。
- 倒置式甲板油缸不断自泄，减少内部腐蚀并提高速度熔断器效率。
- 电源组带有独立的歧管系统，可延长产品的使用寿命和可维护性。

4、安全：

- 高能见度黄色径流防护装置专为安全而设计，允许更广泛地进入拖车入口。
- 一体式安全支架在维修期间保持甲板安全直立。
- 带有锁定销的内置维护支柱可防止在清洁或维护期间使用矫直机。
- 不可调节的液压速度保险丝将负载平台的自由落体限制在 3 英寸（76 毫米）以内。
- 带有条纹的高能见度斜角护脚板提高了工人的安全性。
- 恒压触摸按钮允许码头服务员安全地控制甲板一直。

除了设备本身我们一般建议客户在平台坑位下方安装货车限动器（卡车约束装置），这样在车辆卸货时能够固定车辆防止车辆溜车等意外出现，进一步提高工作安全性，毕竟员工的安全永远都是重要的，除此以外也能保护您的设施设备免遭意外损坏