

## 搪玻璃设备用搪瓷放料阀 规格齐全 现货供应

产品名称	搪玻璃设备用搪瓷放料阀 规格齐全 现货供应
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	430.00/个
规格参数	品牌:中拓鼎承 型号:DN125 产地:山东
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	18953385971

### 产品详情

放料阀是由铸铁制造，由手轮、阀体、阀芯、密封圈等构成。阀芯的密封是通过聚四氟乙烯密封环的压紧来实现的，铸铁的内表面及阀芯均为搪玻璃。搪玻璃放料阀分上展式和下展式两类，并可定做出口专用型、底部测温型、液压气动型，具有极强的耐腐蚀能力。压力可达10kg，常用压力 0.4MPa，工作温度可到200℃，常用温度 150℃。可配各种规格的搪玻璃反应罐，储罐，蒸馏罐，反应釜等。如果罐内的物料悬浮颗粒比较多，要选用上展式，反之选用下展式。

因为搪玻璃放料阀是搪玻璃易损件之一，因此在使用过程中在扳动手轮松动或拧紧过程时用力一定要均匀，速度不能过快，其实搪玻璃放料阀易损部位是阀芯和垫圈，建议多买几个阀芯和垫圈作为备件，更换极为方便，也不耽误生产。

气动搪玻璃放料阀(又称气动搪瓷放料阀)作为反应釜的底部出料阀门，被广泛应用于化工流体储运之中。除磷及磷轻介质、氢氧化钠、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。

气动搪瓷放料阀具有耐高温、耐腐蚀、耐压力之功效，广泛应用于化工自动化控制领域。气动搪玻璃放料阀是我厂最新开发的产品。该阀门自动化程度高，可远距离操作，安全可靠，抗腐能力强，且具有手控和气控双功能。它可以输出力和直线位移，配上各种电动操作器，可完成调节系统的“手动—自动”的无扰动切换，及时对被调节对象的远方手动操作。

气动搪玻璃放料阀已广泛应用于石油、化工、冶金、制药、染料、食品加工等部门。

搪瓷测温放料阀在化工中作用，搪瓷智能测温放料阀在化工储罐应用搪瓷是涂烧在金属底坯表面上的无机玻璃瓷釉。在金属表面进行瓷釉涂搪可以防止金属生锈，使金属在受热时不至于在表面形成氧化层并

且能抵抗各种液体的侵蚀。搪瓷制品不仅安全无毒，易于洗涤洁净，可以广泛地用作日常生活中使用的饮食器具和洗涤用具，而且在特定的条件下，瓷釉涂搪在金属坯体上表现出的硬度高、耐高温、耐磨以及绝缘作用等优良性能，使搪瓷制品有了更加广泛的用途。瓷釉层还可以赋予制品以美丽的外表，装点人们的生活。