

医疗钢质门 气密病房门手术室及负压病房洁净气密门

产品名称	医疗钢质门 气密病房门手术室及负压病房洁净气密门
公司名称	德州市德城区欣杰建材销售中心
价格	550.00/平方米
规格参数	单开钢质门:900*2100 子母钢质门:1200*2100 双开钢质门:1500*2100
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处华耀城25栋 124号1楼
联系电话	18253461896

产品详情

一、基本要求1.医院专用钢质门技术要求1.2 表面材料：采用一线钢铁企业生产的冷轧热镀锌钢板，平整光滑，附着力强。1.3钢质门门扇厚度 40mm,门扇钢板厚度 0.8mm，无外露螺丝孔及焊点、焊缝，保证门扇整体强度。1.4 门框钢板厚度 1.5mm;采用一线钢铁企业生产的冷轧热镀锌钢板，根据现场多种墙体厚度提供全包墙体门框（一体式门套），横竖框45度对角；1.5 表面处理：采用喷涂设备进行静电喷涂，要求具有防尘、防菌，喷塑面平整，喷涂厚度 65 μm,颜色由业主指定，粉末品牌为荷兰阿克苏、奥地利老虎或同等档次品牌产品。1.6 医院钢质门门扇内填材料：采用品牌高强度蜂窝纸板或木质板，并且与钢板充分粘接，保证门板强度，敲击无空洞声音。1.7 配备视窗：视窗采用 5mm钢化玻璃视窗，视窗压条为铝合金压条，视窗为圆形或椭圆形，表面无螺丝无焊缝。1.8 门体整体要求：外观应平整光洁、无凹痕或损伤、涂层均匀、光滑、平整，不应有堆漆、麻点、气泡等现象，门扇扭曲度 3mm、高宽方 向弯曲度 2‰。1.9 医院钢制门门扇和门框衔接处需设置三边密封条，密封条采用无胶镶嵌式工艺。1.10 门框安装偏差：门框里口宽度 ±1mm;两立框的垂直度 2mm；门框的对角线差 3mm。1.11 门扇内部衬板需业主要求进行加厚。1.12 医用钢质门、门框套、视窗、百叶及五金均由投标人负责供货并安装。1.13 控五金配置要求：（1）医院钢质门的合页、锁具等五金配件采用304不锈钢材质必须提供符合相关认证的检测报告，要求内镶式密封条。（2）五金品牌必须选用欧标进口品牌。在投标文件中应明确标明选定的品牌型号，正式安装之前需经招标人确认。（3）医院钢质门五金件、附件、紧固件应满足功能要求，安装位置正确、齐全、牢固，

具有足够的强度，启闭灵活、无噪音。 1.14

需提供省级（省级以上）质量检测部门出具的钢质室内门检测报告。 1.15

需根据以上技术标准提供相应的样品，样品附图： 1.16

医院专用卫生间钢质门技术标准同医用钢质门技术标准，样式为底部百叶窗。