

滤芯10 " ~ 40 " 线绕滤芯

产品名称	滤芯10 " ~ 40 " 线绕滤芯
公司名称	芜湖新世纪净化器材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	材质:丙纶 滤芯形式:线绕滤芯 用途:油除杂质
公司地址	安徽省芜湖市三山区经济开发区内
联系电话	0553-4118496 13909631447

产品详情

材质	丙纶	滤芯形式	线绕滤芯
用途	油除杂质	适用范围	电子纯水、电镀液、酸碱液
适用对象	燃油	品牌	世纪芯
规格	10 " ~ 40 "	工作温度	60 (塑料骨架)、120 (不锈钢骨架) ()
工作最大压差	0.5 (MPa)	进出口径	内径 28mm~ 30mm外 径 60~ 65mm (mm)
性能	耐酸、耐碱		

线绕滤芯

线绕滤芯是由具有良好过滤性能的纺织纤维纱线精密缠绕在多孔骨架上精制而成的。其纱线材料有丙纶纤维、晴纶纤维、脱脂棉纤维等。缠绕时通过控制纱线的缠绕松紧度和稀密度，可以制成不同精度的过滤芯，能有效去除各种液体的悬浮物、颗粒杂质等，对各种液体有较高的净化效果。

技术指标：

1.外形尺寸：长度10 、 14 、 20 、 30 、 40

外径 60~ 65mm 内径 28mm~ 30mm

2.精度：(μm) 0.5、 1、 5、 10、 20、 30、 50、 100

3.其它：耐压力0.5mp 耐温度60 (塑料骨架)、 120 (不锈钢骨架)

用途：

食品饮料行业：矿泉水、纯净水、酒类、食用油等。

电子工业：电子纯水、电镀液、酸碱液、电路板等。

石油化工工业：油漆、油墨、涂料、油田修井液及注水等。

版权所有 违者必纠!!!