

# 高温熔块炉1600度

产品名称	高温熔块炉1600度
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加热原件:硅钼棒 炉膛:陶瓷纤维 温控:智能数显
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

## 产品详情

高温熔块炉，1600度熔块炉，熔块炉，硅钼棒熔块炉

高温熔块炉结构特点

- 1、高温熔块炉采用双层炉壳结构稳定，使得壳体表面的温度小于50度；
- 2、真空纤维保温材料具有较高的耐腐蚀性；
- 3、采用静音电子继电器；
- 4、标准配置数字式PID控制器，可调节升温曲线、保温温度和保温时间；
- 5、具有超温报警并断电，漏电保护功能；
- 6、四周加热确保高度均匀的温度分布（保护气操作作为额外配置）；
- 7、炉膛内部温度稳定度可达到  $\pm 5$  。

技术参数	工作温度	1600
	连续工作温度	1500
	温控系统	PID 16/32/40段程序化控温可供选择
	工作电压	AC 380V/50HZ
	发热元件	优质硅钼棒
	控温精度	+ - 1
	升温速率	20 ° C / min

可选配件  
质保期  
氧化铝坩埚、计算机控制软件、可移动炉架、垫砖、无纸记录仪等  
1年质保期，终身维护，相关耗材除外，如加热元件，等易耗件

型号	功率	炉膛有尺寸 直径*高 (mm)	控制形式
AFDR-8-16	8	83 (内) *260	微机

AFDR-15-16	15	265 (内) *300
AFDR-18-16	18	267 (内) *410
AFDR-24-16	24	450 (内) *610

微机