

伊顿精密空调 TU20A0P 20KW上送风带加热加湿产品规格

产品名称	伊顿精密空调 TU20A0P 20KW上送风带加热加湿产品规格
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:TU20A0P 产品规格:精密空调
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

TAC 系列空调包括5.5kW、7.5kw12.5kw16.5kW、20.5kW五个冷量档的机组，客户可以根据实际需求进行选择单冷、

冷暖、恒温恒湿机型，5.5kW机组为220V单相机组7.5kW机组可以选择220V单相和380V三相机组125kW、16.5kW

20.5kW机组主要用于380V三相配电场合;还可以根据需求选择配置EC风机的高能效系列机组和配置AC风机普通能效机组。室外机

室外机采用风冷式冷却，采用业界高效率风机和扇叶，达到高能效和低噪声的效果。

1.3 主要部件

13.1 室内机

室内机电蒸发器、压缩机、风机、处理控制器、热力膨胀阀、干膜过滤器、过滤网、加热器(选配)、加湿器(选配)

防雷器(选配)等主要部件组成。

蒸发器

采用高效翅片管换热器。针对具体机型对分配器进行设计和验证，保证制冷剂在每个回路分配的均匀性，极大地提高了换热器的利用率。

压缩机

采用高效比压缩机，具有振动小、噪音低、可靠性高等特点。

AC 风机

采用高效率、高可靠性的后倾离心风机，具有大风量、送风距离远、直联传动、维护方便等特点。EC 风机

采用高效率、高可靠性的后倾离心风机和高效率直流电机，速度控制效率高，具有大风量、送风距离远、直联传动、噪音小、维护方便和等特点。

微处理控制器

提供操作简洁的用户界面，具有多级密码保护、掉电自恢复、高低电乐保护、缺相保护、反相保护、室外风机转速控制等功能，专家级故障诊断系统，可以自动显示当前故障内容，方便维护人员进行设备维护。

热力膨胀阀

采用外平衡式热力膨胀阀，同时取温度和压力信号，调节制冷剂流量。

干燥过滤器

用于过滤系统中长期运行所产生的杂质和水份。保证系统的正常运行。

过滤网

TAC 系列过滤网采用粗效聚胺酯防尘过滤材料。结构紧凑美观，过滤效果好，可重复清洗，维护方便。

1.3.2 室外机

室外机由风机和冷凝器等部件组成。风机

采用轴流式低噪音扇叶，针对基站电网环境定制高性能单相电机，适用电压范围广，可靠性高。