

# D502高铬铸铁D547MO高压阀门TH80堆焊d507mo耐磨焊条d517电焊条

产品名称	D502高铬铸铁D547MO高压阀门TH80堆焊d507mo耐磨焊条d517电焊条
公司名称	上海鹏悦焊材有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	重量:20 型号:3.2 型号:4.0
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13145216076

## 产品详情

D502耐磨焊条 型号:EDCr-A1-03

用途:用于堆焊工作温度在450 以下的碳钢或合金钢的轴及闸门等。

D507耐磨焊条 型号:EDCr-A1-15

用途:用于堆焊工作温度在450 以下的碳钢或合金钢的轴及阀门等。

D507Mo耐磨焊条 型号:EDCr-A2-15

用途:用于堆焊工作温度在510 以下的中温高压截止闸密封面、闸阀密封面等，堆焊闸阀密封面应与D577配合使用。

D507MoNb耐磨焊条 型号:EDCr-A1-15

用途:用于工作温度在450 以下的中低压阀门密封面的堆焊。

D512耐磨焊条 型号:EDCr-B-03

用途:用于碳钢和低合金的轴、过热蒸汽阀件、搅拌机、螺旋输送机叶片等。

D516M/D516MA耐磨焊条 型号:EDCrMn-A-16

用途:用于工作温度在450 以下受水、蒸汽、石油介质作用的部件，如25号铸钢、高中压阀门密封面等。

D516F耐磨焊条

D517耐磨焊条 型号:EDCr-B-15

D547耐磨焊条 型号:EDCrNi-A-15

用途:用于堆焊570 以下工作的电站高层锅炉装置的阀门及其他密封零件。

D547Mo耐磨焊条 型号:EDCrNi-B-15

用途:用于600 以下工作的高压阀门密封面的堆焊。