

建筑铝合金变形缝生产供应厂家

产品名称	建筑铝合金变形缝生产供应厂家
公司名称	泰州瑞合兴
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑铝合金变形缝生产供应厂家

- 1、根据施工现场柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸缩缝的平面或转角方式，按照图集要求的尺寸、用0.6厚不锈钢分别压型各类折形如设计。 2
- 、清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱保证聚苯板和不锈钢固定牢固。
- 3、切割聚苯板，从上不到下粘贴于缝内直至牢固，保证不掉落不偏移。 4
- 、根据设计尺寸用吊线锤吊线弹出不锈钢边线以便控制。 5、
- 根据弹线尺寸位置将不锈钢及小网钢板网用胀锚螺栓间距500MM固定，个别脆弱部位加强加密固定。 6
- 、将小网钢板网固定与墙体两边。 7
- 、粉刷时将不锈钢板两侧预埋部份包括小网钢板网覆盖于粉刷层内。
- 8、外墙粉刷及涂料施工时，保证钢板的接缝顺直及不受污染，保持不锈钢板外观平整光洁。

1)金属盖板型:由铝合金基座、铝合金(或不锈钢、铜)板盖板、中控滑杆组成。适用缝宽75~450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控滑杆连接，安装时滑杆按45°角斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心位置，当用于楼地面时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承载型荷载为18.4kN(7.5t叉车通过)(图3—图5)。

金属盖板形屋面变形缝装置还为“L”形、“T”形、“+”形及女儿墙，各种阴阳角设计了专用配件(图6)。

2)金属卡锁型:由铝合金基座、铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50~450mm。中心

滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的，具有外观整洁、安装方便等特点(图7、图8)。

3) 单列嵌平型:由铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25 ~ 100mm。具有构造简单、防水性能好，橡胶条与装饰层结合严密平整等特点。可用于室外平台。