

杭州拱墅污水池污泥池清理施工方案（高博2022年更新信息/介绍）

产品名称	杭州拱墅污水池污泥池清理施工方案（高博2022年更新信息/介绍）
公司名称	苏州高博市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	抽粪抽污水:抽污水抽污泥 化粪池清理:抽粪污水池化粪池清理 杭州全城服务:杭州全城抽粪污水池化粪池
公司地址	苏州市解放东路555号桐泾商务广场1幢501室
联系电话	0512-68636878 15962355855

产品详情

杭州拱墅污水池污泥池清理施工方案（高博2022年更新信息/介绍）污水处理中污水池清理注意事项！

一。污水池清洗步骤及注意事项

1. 清洗污水池前，关闭污水进水阀，尽量排净池内污水，并保持自然通风24小时以上。如果可以采用机械清洗，尽量不采用人工清洗。
2. 游泳池里的工人必须健康和有意识。18岁以下人员、呼吸道、心血管疾病、过敏或皮肤过敏人员、妇女不得从事本项工作。
3. 污水池清洗作业必须填写《污水池清洗作业单》。安全负责人现场安全人员。现场安全员必须对清洗作业人员进行技术和安全交底，双方在污水池清洗作业单上签字。
4. 下放作业全过程必须有现场安全员监督安全措施，并设2名以上的监督人员。
5. 下层人员必须佩戴相应的防护装备（手套、安全帽、安全带、安全绳、氧气罐和有毒气体报警器），现场安全人员在操作前应检查安全措施。
6. 进入储罐前必须使用多功能气体检测仪检测有害气体。工作场所空气中含氧量为19.5%-23%。空气中含氧量低于19.5%时，应有报警信号。有毒物质的浓度应符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的规定。确定危险气体不超过报警限值的，由安全员负责现场监督，并报安全责任人签字后方可进池作业。
7. 气体检测采用多功能气体检测仪。当危险气体超过标准报警时，用风机强制通风15分钟，再用多功能气体检测仪检测。危险气体未超过标准报警的，按第六条执行。
8. 使用该风机进行机械通风后，经多功能检测仪监测，仍超标报警。立即通知安全部门派人到现场检查

安全措施。主管生产的厂长签字同意后，戴手套、安全帽、安全带、安全绳、呼吸面罩，方可在池内作业，并做好池内作业记录，池内作业时间。不超过30分钟。

9. 工具及附件下池后，必须吊起并用工具袋连接。严禁投掷。作业井周围一米范围内不得有石块、砖块等可能造成损害的物品。游泳池人员应做好游泳池人员的各项安全工作。

10. 施工区域的地面应划出禁区，并悬挂施工作业标志，防止他人进入。泳池边应设置安全梯。

11. 禁止烟火、易燃易爆物品入池。如需动火且符合动火条件，必须使用通风设备，同时配备消防器材，动火许可证由安全主管部门签发后方可入池。

12. 可燃气体清理区内禁止使用明火照明和非防爆设备。

13. 生产经营单位不具备清洁作业条件的，应当将作业项目发包给有资质的施工单位，并签订合同和安全生产协议。

14. 如果清洁工作需要很长时间，轮流去游泳池。池下作业人员如有头晕、腿无力、窒息、恶心等不适，必须立即离开池内休息。

15. 在清污作业中，现场安全员、监理人员必须坚守岗位，集中精力做好其他作业，与井下作业人员保持联系，注意观察、识别井下作业人员的状态，及时发现问题，避免安全事故的发生。

16. 发生作业危险时，救援人员应立即离开现场，同时通知安全主管部门和有关。