

青岛实验室管式炉 真空气氛

产品名称	青岛实验室管式炉 真空气氛
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加热原件:电阻丝 温控:智能数显 控温精度:1度
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

青岛管式炉，青岛实验室管式炉，青岛真空管式炉，管式炉

1200度管式炉 60*440mm

技术参数：性能：温度范围：300-1200

温度分辨率： 1

温度精度：±1

升温速率：0-20 /min

加热区长度： 400mm

恒温区长度：单温区：约 210 mm

大真空度：-0.1MPa

空炉升温时间：< 15min

配置炉管时升温速度：500 以下 5 min , 500-800

10 /min ; 800-1000 5 /min , 1000-1200

2 /min

构成：外装：冷轧钢板、表面温度处理

炉膛体：陶瓷纤维

炉膛尺寸：外：约 240*550mm

炉管：石英管

炉管尺寸：约 60/53*1000

加热器：单温区： 3KW

断热层：双层强制风导流

电源：AC220V/50HZ

标准配置：气路总成一套（含真空表）、高温手套 1

副、石英管 1 根、石英堵 2 个、石英舟 2 个、钩子 1 把