

单相电度表DD862 电子式电能仪表

产品名称	单相电度表DD862 电子式电能仪表
公司名称	沈阳市广奇机电设备有限公司
价格	45.00/台
规格参数	类型:电子式电能仪表 品牌:上海华立 型号:DD862
公司地址	沈阳市于洪区沈辽路113号
联系电话	024-25875153 13889833642

产品详情

类型	电子式电能仪表	品牌	上海华立
型号	DD862	基本电流	100 (A)
准确度等级	1或2	参比电压	220/380 (V) (V)
电流倍率	2 3 4	显示方式	数字
频率	50或60 (Hz) (Hz)	最大电流	100 (A)
装箱数	6		

dt862型三相四有功电度表是一种感应系电能表，适用于三相交流电网计量参比频率为50hz的三相四线有功电度表。若电度表配用互感器时，需将窗口读到的电度表数乘以互感器的倍率后，才是实际度数。该产品特点是结构合理、性能稳定，产品性能符合gb / t15283 - 1994《0.5、1和2级交流有功电度表》标准。

dt862d86系列三相电度表(包括d86型三相四线有功电度表，ds862型三相三线有功电度表，dx862型三相四线无功电度表，dx865型三相三线无功电度表)系感应式交流电度表，供计量额定频率为50hz三相电网中有功和无功电能用

电度表供固定安装使用，其环境温度为- 20~+40 ℃，相对湿度不超过%85，且在空气中不含腐蚀性气体，避免沙尘，霉菌，昆虫等影响

主要功能特点：结构新颖 计量准确 性能稳定、可靠 使用寿命长 技术数据：型号：dt862-4 / dt862-2
准确度等级：2 参比电压：3x220 / 380
基本电流：1.5 (6)、5 (20)、10 (40)、15 (60)、20 (80)、30 (100) a、3 (6) a 参比频率：50hz

型号

2主要规格和技术参数

规格	精度	额定电压 (v)	标定电流 (a)
型号			
dt862型三相四相有功电度表	2.0	3*220/380	3*1.5 (6) , 3*3 (6) , 3*5 (20) , 3*10 (40) 3*15 (60) , 3*20 (80) , 3*30 (100)
ds862型三相三线有功电度表	2.0	3*380	3*1.5 (6) , 3*3 (6) , 3*5 (20) , 3*10 (10) , 3*15 (60) , 3*20 (80) , 3*30 (100)
		3*100	3*1.5 (6) , 3*3 (6)
dx862型三相四线无功电度表	3.0	3*380	3*1.5 (6) , 3*3 (6)
dx865型三相三线无功电度表	3.0	3*100	3*1.5 (6) , 3*3 (6)
		3*380	

注：经万用电流互感器接入式，过载电流为2倍。

2.2技术参数符合gb/t15283-94的规格

2.2.1基本误差

2.2.1.1平衡负载时的基本误差

负载电流	功率因数	基本误差 %	
		2.0	3.0
0.05ib	cos =1.0	± 2.5	
0.1ib-1max		± 2.0	-
0.1ib	cos =0.5(感性)	± 2.5	-
0.2ib-1max		± 2.0	
0.1ib	sin =1.0(感性)		± 4.0
0.2ib-1max		-	± 3.0
0.5 ib-1max	sin =0.5(感性)	-	± 4.0