

供应 QZB 22k 自耦减压变压器

产品名称	供应 QZB 22k 自耦减压变压器
公司名称	沈阳市广奇机电设备有限公司
价格	334.00/台
规格参数	应用范围:配件组件 品牌:上海尚民 型号:QZB-22KW
公司地址	沈阳市于洪区沈辽路113号
联系电话	024-25875153 13889833642

产品详情

应用范围	配件组件	品牌	上海尚民
型号	QZB-22KW	频率特性	低频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心结构	心式
绕组数目	自耦	防潮方式	开放式
冷却方式	风冷式	外形结构	立式
电压比	380 (V)	效率()	80
额定功率	22 (KVA)		

技术指标1 输入额定电压：三相380v或单相220v2 工作频率：50hz-60hz3 效率： 98%4 温升：<85 5 波形畸变：<0.1%6 绝缘强度：2000v，1分钟无击穿7 绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 三相 3.8m欧米茄；单相 2.2m欧米茄

可跟据客户要求定做使用条件1 适用海拔高度： 5000m2 环境温度：-15 ~ +40 3 相对湿度： 85%4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

5 凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

qzb系列自耦变压器适用于交流50hz，额定电压380v，额定输出容量300kw及以下的三相鼠笼型感应电动机，作不频繁操作条件下的降压起动，利用变压器降压的特点，降低电动机的起动电流，以改善电动机起动时对输电网络的影响。

变压器按gb14048.4及相关标准设计、制造与检验。

型号及其含义

结构特征

本系列变压器具有65%, 80%两组起动电压抽头, 若需要较小起动转矩时可选用65%抽头, 较大转矩时可选用80%抽头。本变压器可装配在xj01、jj1 系列自耦减压起动箱中作主要配件。

外型尺寸

主要技术参数