

川源水泵川源自吸式离心泵川源卧式离心泵 川源潜水泵 川源三叶罗茨鼓风机 川源搅拌推流器

产品名称	川源水泵川源自吸式离心泵川源卧式离心泵 川源潜水泵 川源三叶罗茨鼓风机 川源搅拌推流器
公司名称	山西龙文环保科技有限公司
价格	1999.00/台
规格参数	流量:10m ³ /h 扬程:10m 功率:0.75kw
公司地址	山西省运城市运城经济技术开发区隆港国际中心 4号楼106室（注册地址）
联系电话	15957106113

产品详情

川源水泵,川源污水泵,川源水泵,

川源水泵,川源污水泵,川源空调循环泵,川源锅炉给水泵,川源管道泵,川源潜水排污泵,川源不锈钢泵

等系列产品，型号全。主要产品有: CP沉水式污物（泥）泵 G PS

卧式直接离心泵LPS立式管道离心泵S MV/S MVN立式多级离心泵CVD/CHD干井式不堵塞泵 GMP/KMP

自吸离心泵型号：CP沉水式污物（泥）泵 功率：0.75Kw-250Kw 口径：50mm-500mm 扬程：

5m-45m 流量：5m³/h-3500m³/h 材质：FC200、SUS304、SUS316过热保护器在电动机中加装过热保护

器，对过载，温升等状况自动进行检测，避免由于电动机过热造成电机烧毁。在轴承中加装过热保护器

，当轴承温度升至断开温度时，保护器自动切断电源，起到保护轴承的作用。水冷夹套（选用配备）

泵工作时利用泵腔内压力使液体连续进入冷夹套与电动机外壳的空间以带走电动机产生的热量，从而保

证水泵正常工作。型号：LPS立式管道离心泵 技术参数：功率：0.37kW-90kW 口径：

25mm-300mm 扬程：9m-130m 流量：1.8m³/h-900m³/h 材质：FC200 型号有：L30-25/2，L31-40

/2，L32-40/2，L32-50/2，L33-50/2，L35-50/2，L37-50/2，L32-65/2，L33-65/2，L35-65/2，L37-65/2，L310-6

5/2，L35-80/2，L37-80/2，L310-80/2，L315-80/2，L320-80/2，L325-80/2，L330-80/2，L340-80/2，L35-100/2

, L37-100/2 , L310-100/2 , L315-100/2 , L320-100/2 , L325-100/2 , L330-100/2 , L340-100/2 , L350-100/2 , L360-100/2 , L375-100/2 , L3100-100/2 , L360-150/2 , L375-150/2 , L3100-150/2 L32-65/4 , L33-65/4 , L35-65/4 , L35-65 (I) /4 , L37-65/4 , L33-100/4 , L35-100/4 , L37-100/4 , L310-100/4 , L315-100/4 , L37-125/4 , L310-100/4 , L315-100/4 , L37-125/4 , L310-125/4 , L315-125/4 , L315-125 (I) /4 , L320-125/4 , L310-150/4 , L315-150/4 , L320-150/4 , L320-150 (I) /4 , L325-150/4 , L330-150/4 , L315-200/4 , L320-200/4 , L325-200/4 , L325-200 (I) /4 , L330-200/4 , L340-200/4 , L360-200/4 , L375-200/4 , L325-250/4 , L330-250/4 , L340-250/4 , L350-250/4 , L375-300/4 , L3100-300/4 , L3125-300/4

型号：G PS 卧式直接离心泵 功率：0.37 kW-90 kW 口径：25mm-300mm 扬程：12 m-132

m 流量：2 m³/h-864 m³/h 材质：FC200、SUS304、SUS316 应用领域：G PS泵特别适用于暖通空调

冷热循环系统亦适用于以下用途：.设备配套。 .高楼给水。 .一般工业用水。 .消防给水用水。 .土木施工用水

。 .污水处理设备。 .农业灌溉用水。 .锅炉给水。 型号：川源水泵 CVD/CHD干井式不堵塞泵

功率：0.75Kw-110Kw 口径：50mm-400mm 扬程：3m-45m 流量：6m³/h-2500m³/h 材质：

FC200、SUS304、SUS316应用领域：.污水处理厂污泥及污物抽送。 .生活废水及工厂污水抽送。 型号：S

MV/S MVN立式多级离心泵 简介: S MV/S MVN为非自吸的立式多级离心泵. 整个泵主要由电动机,电

机座,泵体,机座等组成.泵进出口在同一条直线上.所有泵均配用面维护的机械密封.GMP/KMP自吸离心泵

功率:0.75-15kw流量:5-240m³/h扬程:5-240m