

人工智能箱式电阻炉

产品名称	人工智能箱式电阻炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	温控:智能触摸屏 控温精度:1度 炉膛:陶瓷纤维一体
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

箱式电阻炉，智能电阻炉，人工智能电阻炉，电阻炉

一、烧结性能

- 1、炉膛尺寸：300×200×200（mm）（深宽高）
- 2、短期温度：1400
- 3、长期温度：1350
- 4、温度稳定性: ±1
- 5、温度均匀性：±6（***A级±15、B级±10、C级±6）
- 6、升温速度：10-30 /分钟自由设定。
- 7、炉膛材料：采用陶瓷纤维材料，具有真空成型，高温不掉粉，长期使用不塌陷的特征。

二、加热控制性能

- 1、电源电压：220V
- 2、加热功率：5KW
- 3、加热元件：硅碳棒(上海产)
- 4、控制方式：可控硅控制，PID参数自整定功能，手动/自动无干扰切换功能，超温报警功能，具有温度

补偿功能和温度校正功能，可编程序30段。

5、控温仪表具有密码设定功能，参数设定密码控制。

6、显示精度： ± 1

7、冲温值：1-3

8、显示视窗：测量温度，设定温度双显示，加热功率光柱显示。

三、其它性能

1、节能性能：重量轻，升温快，节能50%以上，省时省力

2、控制特点：控制系统模块化结构，设备关键部件长寿命设计，工艺简单可靠、稳定性好、精度高。

3、外壳为不锈钢一体化结构，集一身***设计。

4、易耗品：保险管、发热体、传感器。

5、可选配：无纸记录仪、开门断电、烟囱、观察窗、炉底板、安装调试培训、碳钢和不锈钢。