

新疆乌鲁木齐阻燃玛蹄脂管道防腐保温玛蹄脂仓库直发

产品名称	新疆乌鲁木齐阻燃玛蹄脂管道防腐保温玛蹄脂仓库直发
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	120.00/桶
规格参数	品牌:旭航玛蹄脂 含量:25kg 外观:黑
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

阻燃性玛蹄脂是采用改性沥青为原料、矿物质等填充料，加入适量的无卤阻燃剂，增粘剂等做成，它具有密封性、防潮性、防寒性、防腐性、不容易衰老裂开、常温状态能够冷工程施工、干燥后具备阻燃等级等特点。这是石油化工设备等行业中与玻璃棉板、聚氨酯材料等保温材料配套设施隔冷、防潮，防火安全、防水的理想隔冷建筑涂料。它具有密封性、防潮性、防寒性、不容易裂开衰老、常温状态能够冷工程施工、干燥后具备阻燃性防潮等特点。用以隔热保温隔冷层表层作防水层，与混凝土、玻璃棉板、硬质的微孔硅酸钙、聚氨酯泡沫塑料等配套使用的表层维护原材料。广泛应用于原油、化工厂、纺织品、药业等行业的隔热保温;隔冷工程施工。玛蹄脂的作用 1、结束密封性 2、隔热保温锁冷、防水防腐将玛蹄脂匀称擦抹于隔热保温隔热材外界，不仅能做到很好的密闭性，与此同时玛蹄脂也是一种隔热保温锁冷原材料，它可将加工工艺的热量锁住于管道设备内，可以减少隔热保温工程的施工薄厚，节约原材料花费，玛蹄脂自身加了性能卓越防腐脱硫剂，可以有效阻拦外界进入的有机化学及物理性的影响，避免隔热保温隔热材的水份及湿气的渗入，防止隔热效率的减少。性能参数：1;外型：灰黑色粘稠 2;挥发性：5±25% 3;阻燃等级：>30%(OI) 4;粘结性：20 1.5kg/cm² 5;比例：1600~1700kg/m³ 6;阻燃等级：B2级。(离去明火1秒左右自息。)

7;耐温性：在95 温度下，45度斜搁4钟头，环境温度升至120 ，45度斜搁1钟头无流动出泡状况。

8抗冻性：-170 ~ 120 各悬架2钟头无裂开、无摆脱。 9;应用环境温度：-170~120

10;吸水性：室内温度泡浸24钟头，吸水量不得超过原材重量的1%。 11;工程施工薄厚：8mm

12;干燥时间：手指头触碰1钟头，全干60钟头。 13;工程施工量每平米12kg(含耗损)

14;包装规格：35Kg/不锈钢桶 操作方法：1、将玛蹄脂涂在玻璃棉板或者非制氢位置。聚氨酯材料等保温材料表面，镀层为3mm，并且在中间距一层防潮玻璃布或塑料窗纱。在遍玛蹄脂稍干透，即可擦抹第二遍玛蹄脂，凝固后，总薄厚做到6mm。 2、施胶匀称，光洁整平，表层无出泡。存储与运送：存储环境温度为-5 —45 ，防止曝晒。自在出厂之日起，储存期为2年;运送时不可歪斜或横着，需要注意使器皿不必危害。常见问题：1、运送全过程中轻搬、小心轻放，避免外包装裂开。 2、储放于阴凉的地方，防止太阳曝晒。 3、施工工地要自然通风，有益于干燥。 4、施工后剩下玛蹄脂要真空保存。