

低压配电柜

产品名称	低压配电柜
公司名称	襄樊乐奇电器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 湖北 襄樊市 松鹤路11号
联系电话	86 0710 3113609 15327936081

产品详情

概述 ggd、gck、mns、gcs型低压抽出式开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高，要求与计算机接口场所，作为三相交流频率为50(60)hz、额定工作电压为380v(400、600)，额定电流为4000a及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。符合标准：iec-439、gb7251、zbc36001

使用环境条件 1、周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃，24小时内平均温度不得高于+35℃，超过时，需根据实际情况降容运行；2、户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m；3、周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度；如+20℃时为90%，应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响；

4、设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°，且整组柜列相对平整(符合gbj232-82标准)

5、设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方、以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所；

6、如上述使用条件不能满足时，应由用户订货时向我公司提出，协商解决。