

# 30KW静音天然气发电机组

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 30KW静音天然气发电机组                      |
| 公司名称 | 西安合骏机电有限公司                         |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是<br>品牌:熊猫<br>机组型号:PD30GF |
| 公司地址 | 西安国际港务区华南城五金机电B区3街6栋6号             |
| 联系电话 | 029-86490692 15009260369           |

## 产品详情

|          |           |       |           |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 是否提供加工定制 | 是         | 品牌    | 熊猫        |
| 机组型号     | PD30GF    | 频率    | 50 ( Hz ) |
| 额定功率     | 30 ( kW ) | 额定电压  | 380 ( V ) |
| 相数       | 三相        | 发动机型号 | JM491Q    |
| 启动方式     | 电启动       |       |           |

### 型号, 输出功率

|             |                 |                              |
|-------------|-----------------|------------------------------|
| 型号          | pd30reg         |                              |
| 380v , 50hz | 额定输出 ( ng/lpg): | 30kw/30kw<br>37.5kva/37.5kva |
|             | 额定输出 ( ng/lpg): | 33kw/33kw<br>41kva/41kva     |

### 功率定义

储蓄电能,可用作紧急情况下的电力来源,为不恒定负荷供应持续电能。根据iso8528-3,该模式已经被调整到最高输出可用功率。不允许超载运行。

### 技术参数

|           |              |
|-----------|--------------|
| 发动机型号     | jm491q       |
| 缸数        | 四缸           |
| 排量(l)     | 2.237        |
| 缸径/行程(mm) | 91 × 86      |
| 压缩比       | 9.5:1        |
| 冷却方式      | 水冷           |
| 启动方式      | 电启动          |
| 频率/转速     | 60hz/3600rpm |
| 相数        | 三相           |
| 功率因数      | cos =0.8     |
| 燃料        | ng,lpg       |
| 燃料压力(kpa) | 1.7-2.7kpa   |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 燃料消耗率(l/hr)  | ng:11.4m3/h, lpg:9.9kg/h |
| 噪音(db/7m)  | 72                       |
| 标准配置   |                          |
| ats, ng/lpg,交流发电机,静音式                                |                          |
| 备注:标准条件:进气温度-27 (80 );高度-152.4m;相对湿度-60%.上述所有数据均为发电机 |                          |
| 在此环境下满载运行时的数据  |                          |
| 重量, 尺寸, 件  |                          |
| 净重/毛重(kg)  | 480/530                  |
| 尺寸(mm)   | 1730*840*945             |
| 包装尺寸(mm)   | 1820*920*1110            |
| 20尺寸/40尺寸  | 12/24/24                 |