

## 供应:ABS 韩国LG 阻燃级 : AF-342T

产品名称	供应:ABS 韩国LG 阻燃级 : AF-342T
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS 韩国LG 型号:AF-342T 特性:阻燃级
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

## 产品详情

供应ABS AF-342 韩国LG 阻燃级ABS AF-342详细内容

供应ABS AF-342 韩国LG 阻燃级ABS AF-342

韩国LG ABS

AF-342 特性说明：阻燃级。注射成型，高流动，高抗冲，阻燃UL94-V0，高耐热性。

用途：电子电气部件，电视，监视器外壳。

重要参数：熔体流动速率:35 g/10min 密度:1.19 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.6

% 缺口冲击强度:19 拉伸强度:40 MPa 断裂伸长率:15 % 弯曲强度:69 MPa 弯曲模量:2352

MPa 硬度:100 维卡软化点:94 热变形温度:85

ABS树脂是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，\*涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途\*广，产量较大，应用较广泛的聚合物，它将PS，SAN，BS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS塑料是一种坚韧而有刚性的热塑性塑料。有良好的模塑性、光泽和刚性；良好的耐热、耐化学腐蚀性和表面硬度；良好的抗冲击强度和低温回弹性。在一定温度范围内具有良好的抗冲击强度和表面硬度，有较好的尺寸稳定性、一定的耐化学药品性和良好的电气绝缘性。它不透明，一般呈浅象牙色，能通过着色而制成具有高度光泽的其它任何色泽制品，不透水、燃烧缓慢，燃烧时软化，火焰呈黄色、有黑烟，较后烧焦、有特殊气味，但无熔融滴落，可用注射、挤出和真空等成型方法进行加工。ABS根据冲击强度可分为：\*高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等品种；ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品

种。ABS广泛应用于汽车、电子电器和建材、管材、卫生洁具、包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业。