

NPP耐普蓄电池NPG12-90 免维护12V90AH 直流屏电源

产品名称	NPP耐普蓄电池NPG12-90 免维护12V90AH 直流屏电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	526.00/块
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NPG12-90 规格:12V90AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

NPP耐普蓄电池NPG12-90 免维护12V90AH

机房配电柜、配电箱经常会出现一些问题，而大多数问题的根源都是在安装过程中操作不当，导致问题频发，产生严重的后果，其实配电柜、配电箱的安装有多“禁忌”以及不好的地方需要注意，了解配电柜、配电箱的安装规范及使用安全事项是一名合格电工技师应具备的基本技能。以下看看配电柜在安装过程中的一些禁忌以及注意事项。安装配电柜时我们需要注意以下五方面要求：1、安装位置的选择问题，在实际的安装过程中，如果配电柜的位置并不是很完善或者与实际的场地要求不同时，安装人员应该及时向设计单位提交修改意见，并且设计方应根据施工图来进行全方位构思或者到实际的施工地进行勘察，并且需要在满足实际需要的同时还不能影响美观的情况下，具体确定配电柜的实际安装位置。2、根据现场实际需求确定合理的安装部位，规范确定安装高度并牢固安装配电柜，是一名合格电工技师应具备的基本技能，根据规范配电柜底边位置距地面高度一般为1.4米，也可视实际操作和维修方便情况，并经设计单位同意后适当提高或降低安装高度。在同一场所内大面积多配电柜的安装高度要统一，配电柜的安装必须平正、牢固、水平度偏差不能过大，明装配电柜进出线管与配电柜的连接要严密、牢固、精巧、美观。3、导线连接紧密牢固，箱体有安全可靠的中性线接线端子和地线接线端子，配电柜内连接导线、电源进线和负荷出线与电气元件的连接必须紧密牢固，不松动，导线的剥线长度应适当，芯线不外露，压接要紧密，配电柜应有齐备的中性线接线端子，箱体必须具有牢固可靠的保护接地接线端子。按照规范要求：导线与电气元件连接必须配有弹垫圈并压按牢固。