

铠装双绞屏蔽电缆ASTP-120 2*2*1.0

产品名称	铠装双绞屏蔽电缆ASTP-120 2*2*1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ASTP-120 2* 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌国标铠装双绞屏蔽电缆ASTP-120 2*2*1.0

RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。

RS485通信电缆

ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG

RS485电缆|铠装STP-120 (for RS485 & CAN) |RS485电缆标准的1线对RS-485通讯电缆，

RS485双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG

。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

RS485双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) two pair 18 AWG

。两对4芯美标18AWG，适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG，双片铠装一对2芯美标18AWG。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端

接地！

性阻抗为100 的双绞屏蔽电缆 STP-100 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG
则应用于FF、PROFIBUS-PA 总线，常用18AWG导体。

电工电气 电线电缆 湖南电缆 铠装双绞屏蔽电缆 ASTP-120 2*2*1.0