

桥梁工程芯模橡胶气囊 佳木斯道路桥梁用气囊 操作简单 众拓路桥

产品名称	桥梁工程芯模橡胶气囊 佳木斯道路桥梁用气囊 操作简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

1、容量高达20000公升。在安装时，要专人检查钢丝头，保证钢丝头应弯向内侧，安装应进行，以免引起底板浇筑完成的混凝土流动。空心板气囊芯模在涵洞施工中的技术要点：胶与布粘着强度(N/25mm) \geq 12空心板气囊芯模在排水涵洞中的使用，重点在于采取各项措施防止芯模变形，保证施工。主要用于公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。同时也被涵洞排污工程所采用。橡胶气囊充入压缩空气后，气囊即伸展达到其截面设计要求，充气压力根据厂家标识而定，不可超压充气。它使用简便，经济耐用，可反复使用近百次，不充气时收缩，任意折叠、卷曲，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力。从空腔中充气芯模，使用简便，经济耐用，不充气时收缩，任意折叠、卷曲，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力。这是任何模板所wuke比拟的。橡胶充气芯模的安装使用：保证橡胶充气芯模使用效果的措施在-10 ~ +90 的范围内，材质没有变化。圆形桥梁橡胶充气芯模常见型号规格：橡胶充气芯模是浇筑混凝土的一种新型的支承模，它由橡胶和纤维织物结合硫化而成，具有很高的抗张强度、弹性、性和气密性，两端配有进气口和出气口，并配有压力表。3.4使用时千万要注意不要让尖锐将芯模扎破。

1.打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门。由于内芯模的充气芯模刚度不足，较钢模更易于上浮，同时由于橡胶制作工艺及使用时间过长等原因，可造成芯模充气后局部鼓包，这些会梁板厚度不均和顶板厚度不足等缺陷，会影响桥梁的寿命甚至车辆的行驶安quan。1、设计科学合理应用橡胶充气芯模，预制或现场浇筑出来的成品构件，都能设计要求，且操作简单、省工、省时、省材。2、有良好的耐老化性能，使用寿命长本产品用合成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，所以能在各种工作条件下的使用。气囊具有较高的抗压强度(弹型告急)，灌装后危急氛围，宁静气囊扩展略截面复审的恳求，通胀压力凭据制造商的标记。并取出大概腔的商品。它利用光和经济利用，不充气软收紧，折叠，弯曲，充气后富饶强度混凝土遭受的压力。

