

成孔桥梁充气芯模 潮州空心板内模 当天发货 众拓路桥

产品名称	成孔桥梁充气芯模 潮州空心板内模 当天发货 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁橡胶充气芯模,空心板芯模,桥梁充气芯模,橡胶充气芯模能超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简单,轻便,使用方便,具有良好的耐老化性能,适用范围广,充气芯模可反复使用多次,可以大大的成本和施工进度。充气芯膜操作简单,使用便捷,可多次重复使用。但应正确使用,注意保管才能行。现将使用后注意事项及如何保管简单介绍。可以有效的施工成本,加快施工进度。桥梁充气芯模安装使用:1、在使用充气芯模前,守先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲,以免扎伤芯模,形成漏气现象。3、时最好也给两头的空心板气囊芯模喷上水。桥梁预制板气囊内模脱模时间刚刚好为宜,桥梁预制板用气囊内模该如何脱模。预制桥梁空心板时,浇捣完混凝土以后,待混凝土初凝后(用可印出清晰指印),将桥梁预制板气囊内模脱出。3、桥梁橡胶的充气压力要严格控制,压力过小混凝土侧压力将桥梁橡胶压成椭圆时产生变形上浮。压力过大,桥梁橡胶易爆。3橡胶充气芯模的固定与浇筑混凝土四、混凝土严格按通过监理审批的配比配置,控制混凝土坍落度,坍落度过大容易造成钢筋笼上浮现象,坍落度过小影响混凝土坍落度,控制在60mm-70mm为宜。

将芯模引进并置于预先浇筑好的底板上,用气泵进行充气,芯模充气至90%时,再进行一次芯模位置的,保证使芯模居中,使梁体两侧侧板厚度相等,然后将芯模充气至要求气压,之后还要经常充气,使之在整个砼浇筑中保持的气压。桥体板梁中空部分采用充气橡胶芯模抽拔成型。A、芯模使用后用清水冲洗不用时应放置干燥处,不要触及油剂、酸、碱。4.充气气囊施工工艺简便、安全、卫生。2橡胶充气芯模充气橡胶充气芯模作为一种制孔工具,在混凝土构件预制中应用越来越广泛,尤其是在桥梁梁(板)预制生产中,它作为橡胶充气芯模(或内模板)大有取代钢制内模板的局势。3.一次性投入的木模比较,空心板充气芯模可多次周转使用,且施工简单方便,节约大量供料费,经济效益明显。桥梁气囊内模的施工浇筑的3、使用后应注意妥善保管梁体砼的浇筑因设置芯模而要分两次连续浇筑。diy次先浇筑梁体底板,在梁体底板砼浇筑完成之后立即进行芯模的放置。

