

# 桥梁用充气芯膜 三门峡空心板橡胶充气气囊 当天发货 众拓路桥

产品名称	桥梁用充气芯膜 三门峡空心板橡胶充气气囊 当天发货 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

它重量相对较轻，且结构简单，安装和拆卸方便快捷，更能适合混凝土施工连续性的要求。特别是橡胶充气的结构形式和种类在近几年来有了的丰富，不再局限于圆形断面结构形式，还可以做成多边形和不规则的异形断面结构，产品丰富了，功能也多起来，逐渐取代笨重的钢制内模板也在情理之中。皂粉和水的比例大约是1：20。3、打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。4、异型芯模应交替充气直达规定压力。5、将进入钢筋笼内的芯模上下左右加以固定。克服上浮力及左右。6、浇筑混凝土后，使用振动棒从两侧同时振捣，防止芯模左右。1、橡胶气囊为充气产品，使用方便，使用后方便拆除，节省劳动时间和劳动成本，工作强度。2、橡胶充气芯模如暂时不用，应用滑石粉将橡胶充气芯模外层涂摸，并放置在通风干燥处，让橡胶充气芯模自然晾干，放置晾干的地方要平整，不得有尖锐物体，以防将橡胶充气芯模扎破。我厂有多年生产，所提品全部经过测压侧漏实验，保证产品品至，注重公司以及品牌形象。1、橡胶充气芯模使用后，用清水冲洗干净，有粘附着水泥的地方冲洗不掉时，应小心用木板或盾器刮除，以免橡胶充气芯模破损。

使用桥梁涵洞充气芯模时在外表上涂上脱模剂，对桥梁涵洞充气芯模进行测漏试验，（这一点很重要，万一进入浇筑混凝土期再发现漏气，构件就损坏了）没有异常后将气囊内模拉入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将气囊内模放气，即可完成成品构件的成型，不污染。桥梁橡胶充气芯模采用橡胶与防拉布热压硫化一次成型工艺，不仅表面光滑无缝，而且可以承担混凝土热量及压力。其次，同样的工艺在生产原料的选择上不同，生产出的桥梁橡胶充气芯模也相差很多，天然橡胶和合成橡胶，防拉布强度的选择，这些都直接影响着桥梁橡胶充气芯模产品的品质，和使用寿命即循环使用的。排水沟气囊使用如下:下面给大家介绍下关于职称梁板钢管支架的安装与拆除施工要求：3、固定与浇筑混凝土充气芯模具有很高的抗张强度，弹性，柔性和气密性，当充入压缩空气后,可以能各种条件下预制或现浇出符合设计要求的混凝土构件。

