

# 高流动 TPV埃克森美孚 8201-90 用于把手密封件垫圈 耐环境

产品名称	高流动 TPV埃克森美孚 8201-90 用于把手密封件垫圈 耐环境
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	50.00/kg
规格参数	品牌:TPV 型号:8201-90 特性级别:高流动
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

公司承诺：1、可提供原料出厂证明和物性表，UL黄卡，ROHS报告，SGS等资料、品质保证；2、提供塑胶原料国内一般贸易开13%增值税发票，最优质的售后服务与技术支持。3、凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持，提供相关环保等资料。4、本公司原料25公斤起订，批量可折扣，款到发货或货到付款，珠三角内到达，国内各地3-4天到货。(物流运送所有货物都有套外保护袋，验货时可拆开)。5、本公司所售原料均为原厂原包装正牌料，杜绝一切副牌料，不开封，无破损! 签订购销合同和，长期合作!

## 组成

TPV主要由二部分组成，一是塑料，作为连续相，二是橡胶作为分散相。通常橡胶需要与软化油或增塑剂与之配合。硫化剂和一些辅助助剂也是\*\*\*的。另外为了降\*\*\*或者提高某方面的性能，一些无机填料会被添加。

许多塑料和橡胶之间可形成TPV，但仅有个别共混物经过动态硫化后具有实用价值，商业化的有PP/PE/EPDM，PP/NBR，PP/ACM，PS/SEBS。在化工出版社《热塑性弹性体》一书中对11种橡胶和9种塑料制备的99种橡胶/塑料共混物进行了评论，研究发现，要得到性能的橡胶/热塑性塑料动态硫化共混物，必须满足以下条件：（1）塑料和橡胶两种聚合物的

表面能匹配；（2）橡胶缠结分子链长度较低；（3）塑料的结晶度大于15%。当塑料与橡胶之间的极性或表面能差别比较大的情况下，添加合适的相容剂，再进行动态硫化，也可以得到性能优良的共混物。