

美国AMSTRON蓄电池AP12-55 12V55AH发电厂用

产品名称	美国AMSTRON蓄电池AP12-55 12V55AH发电厂用
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:AMSTRON 型号:AP12-55 规格:12V55AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

美国AMSTRON蓄电池AP12-55 12V55AH发电厂用

AMSTRON电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用，高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择，让电池在众多应用下有合理的选择，部分共同应用项目包括但不限于常备或主要电源如下：

警报系统(Alarm Systems)

有线电视(Cable Television)

通信设备(Communications Equipment)

控制设备(Control Equipment)

计算机(Computer)

电子收款机(Electronic Cash Registers)

电子测试设备(Electronic Test Equipment)

电动轮椅(Electronic Powered Wheelchairs)

紧急照明系统(Emergency Lighting Systems)

防火或保全系统(Fire & Security Systems)

地理设备(Geophysical Equipment)

海洋设备(Marine Equipment)

医学设备(Medical Equipment)

办公室微处理机(Micro Processor Based Office Machines)

可携式电影和电视灯光(Portable Cine & Video Lights)

电动工具(Power Tools)

太阳能系统(Solar Powered Systems)

电信系统(Telecommunications Systems)

电视和录像机(Television & Video Recorders)

玩具(Toys)

不断电系统(Uninterruptible Power Supplies)

自动贩卖机(Vending Machines)

双电源和发电机单电源负载电源解决方案

银行主机为双电源，部分主机为单电源设备时，供电如图2所示。其中，作为两对N+1定制DC UPS系统的结果，STS静态开关被转换为1以形成双冗余结构。如果照明和空调有条件，也请考虑图1。

典型的定制DC UPS有8个并行，如果两个定制直流不间断电源少于8个，是否有8个直接并行？这应该没有问题。知识需要进一步注意。

如果立项数量在5台以上，考虑到旁路电流不能均匀分布，应该增加并联柜。

这里的例子都是5岁以上的情况。输出分配机柜可以同时使用两个定制的直流不间断电源。

这样一方面可以减少投资，另一方面也有稳定的优点。

(威廉莎士比亚，《美国电视新闻》，出口名言)根据实际情况，可以将机器添加到元系统地图中。

定制直流不间断电源在内部内置浪涌缓冲器，但无法抑制来自外部的大的感应传播等*。

市电入口的配电板上必须安装一级或二级避雷装置。

如有必要，两台避雷机之间的距离至少在10米以上。

需要良好的接地，它是系统稳定运行的保证。根据一般要求，接地电阻应小于1。

灵芝电压一般应在1V以下，部分服务器还设有灵芝电压感应电路。

灵芝电压超过要求值时，设备无法启动。