

50*2.0声测管Q235材质的什么价格

产品名称	50*2.0声测管Q235材质的什么价格
公司名称	沧州泰孟建筑材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:泰孟 型号:50*2.0 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市沧县汪家铺乡汪家铺村326号（注册地址）
联系电话	18233658734

产品详情

钳压式声测管的优点：

一、用专用液压钳连接、不需工地以外的准备工作、不需任何设备、简便快捷、容易固定于钢筋笼架、不受恶劣天气的影响。

二、在杂乱的施工现场可按照要求自行配长，无损耗。

三、本产品与市场同类产品相比，抗拉力更高，达到3.8吨以上（一般其它产品抗拉力为0.3吨左右）。

四、设计、出厂前所有管子及管件压力试验，以及管件的高强度双密封可保证声测管良好的密封性。

五、节省成本、节省准备时间、不需技工、节省损耗、不受场地限制。

六、快捷、可随时提供标准管、一般情况24小时内进入工地。

七、安全、不需在工地进行焊接工作。

螺旋连接声测管具有如下优点：

一、简易连接，利用螺丝螺母活络连接，不需工地以外的准备工作、不需任何设备、简便快捷（比传统的方法快5倍）、容易固定于钢筋笼架、不受恶劣天气的影响

二、施工方便快捷，为声测管连接方式中快捷的一种。

三、设计、出厂前质量监控、工地检测方便。

四、节省成本、节省准备时间、不需技工、节省损耗（可根据客户要求订做不同型号的短管）、不受场地限制。

五、快捷、可随时提供标准管、24小时内进入工地。

六、安全、不需在工地进行焊接工作。

法兰式声测管的优点：

一、安全可靠：法兰式声测管是经设计、出厂前所有管子及管件压力试验，两个法兰盘之间通过密封垫密封，再通过螺栓连接，可保证声测管良好的密封性，抗拉、抗弯及抗震动性能均大大优于国家标准。

现场施工。

二、经济、快捷：[声测管](#)

适合现场施工，在组装过程中不需要任何电力及其他设备，因此不受现场机电情况及天气影响，现场施工简便快捷，我们可以根据具体桩基深度给客户配置顶管长度，杜绝浪费，节约成本，不需要现场焊接，有效降低费用及风险。

三、高效率：本厂丰富的库存资源优势及沧州地区便利的交通运输，能较为快捷的按照客户需要送货到门，不影响工期。