

外彩钢内不锈钢双人双侧净化风淋室FLS-2C

产品名称	外彩钢内不锈钢双人双侧净化风淋室FLS-2C
公司名称	吴江市伟峰净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伟峰净化 空气净化技术:静电集尘技术、活性氧技术、其他
公司地址	江苏省苏州市吴江运东经济开发区云联北路1201号
联系电话	051263204563 13952414933

产品详情

品牌	伟峰净化	产品别名	外彩钢内不锈钢双人双侧净化风淋室FLS-2C
空气净化技术	静电集尘技术、活性氧技术、其他	适用领域	工厂

吴江伟峰净化风淋房别称：风淋室，风淋机，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室、air show，净化风淋等，可分为以下几种：单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人风淋室，风淋通道，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动移门风淋室，防爆风淋室,伟峰净化可根据客户需求订做非标准风淋室，伟峰净化的风淋室的作用：风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

吴江市伟峰净化设备有限公司外彩钢板内不锈钢双人双侧风淋室pl-2c，风淋时间0~99秒（可以设置），喷嘴24个（双侧），喷嘴口径30mm，喷嘴风速20米以上，过滤器效率99.99%，风淋区尺寸750宽*1600深*1950高（mm），外形尺寸1550*1700*2050，电源220v或者380v在订货时说明即可，最大功耗2200w，重量500公斤，高效过滤器尺寸600*600*120*4个。价格为11500元（直接出厂价格，不含运费，不含税的价格），不同地方的运费，含税价格，请电话联系孙经理512-63204563。

其他要求在订货时需要说明的：fls系列风淋室除做手动开门形式外，也可以做成自动开门形式；风淋室除采用通电器控制外，也可做成防爆式等特殊形式；风淋还可以做成三门，或者二门直角开门，对开门的形式。

