

桩基声测管材质是Q235的无缝焊管什么价格

产品名称	桩基声测管材质是Q235的无缝焊管什么价格
公司名称	沧州泰孟建筑材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:泰孟 型号:57*3.0 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市沧县汪家铺乡汪家铺村326号（注册地址）
联系电话	18233658734

产品详情

生产桥梁桩基检测用声测管，分为：钳压式声测管、螺旋式声测管，法兰式声测管套筒式声测管、peg声测管，标准长度为9M、6M、12M。产品符合中华人民共和国交通部于2008年4月1日开始试行的行业标准《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》国标执行标准（JT/T 705-2007）不仅能满足标准的要求，而且每项指标均都有大幅提高。

本产品优势及特点：

特点：

双密封钳压式声测管在承口端端部设计了两个凸槽，凸槽内配有密封圈，安装时将本产品的插口端插入承口端，然后用专用液压钳同时对两个凸槽进行挤压，被挤压部位的管材受力后收缩变形，两个凸槽之间的外层管材深陷入内层管材，从而有效实现了本产品的可靠连接；同时橡胶材质的密封圈在受挤压后变形贴服在两层管材之间，起到了极为良好的双保险密封作用。

优势：

- 1、用专用液压钳连接、不需工地以外的准备工作、不需任何设备、简便快捷（比传统的方法快5倍）、容易固定于钢筋笼架、不受恶劣天气的影响
- 2、可能根据现场要求自行配长，无损耗。
- 3、本产品为专利产品，与市场同类产品相比，抗拉力更高，达到320Mpa以上（一般其它产品抗拉力为30Mpa左右）。

5、节省成本、节省准备时间、不需技工、节省损耗（可根据客户要求订做不同型号的短管）、不受场地限制。

6、安全、不需在工地进行焊接工作。

7、利用管材的变形,将连接处夹成两头大,中间小,使连接处一次性卡死,避免了活接头松动的可能性。无论在抗拉拔还是抗扭矩方面的性能都相当稳定、出色,且凸起成圆弧,凸起度小,有效避免与导管、振捣器等相碰撞。

中国大的声测管供应商-

我公司产品广泛应用于全国多个高速公路、高速铁路桥、市政桥梁工程及码头公司，建筑钢结构，大型场馆，会展中心，升降机械，船舶制造，仓储货架，装饰装潢，交通设施，机场建设，铁路车辆，桥梁支架，矿井支架，立体车库，户外广告，健身器材，风电设备，车辆制造等行业,得到广大外客户的一致认可，建立了长期稳定的合作关系等，并得到了广大用户的良好反馈，深得用户好评。本公司坚持以提高产品质量为重点，加强管理为核心，讲信誉求发展的经营原则，建立科学完善的售后服务保障体系，以优质的产品创造优质的工程，共同为我国的交通事业做出新的、更大的贡献！公司自成立以来，本着“诚实做人，本分做事”的原则，诚信为本，求实经营，充分利用体制和人才的优势，不断开拓进取，现已发展成为河北省较有影响力的管材供应商之一，销售领域遍布全国各省、市、自治区。