

宣城市外墙腻子粉VOC含量检测2022已更新

产品名称	宣城市外墙腻子粉VOC含量检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

腻子粉甲醛检测 腻子粉VOC含量检测

1、大家要注意的是，搅拌的腻子浆不能太干，因为太干的话腻子粉中的添加剂不容易充分的溶解，粘接性会受到影响，而且在后期的使用过程中，也容易造成腻子层的开裂。并且腻子浆也不能太稀，过稀的腻子浆在粉刷的过程中容易造成浪费。所以大家搅拌的时候一定要注意。

2、在调配腻子的时候准备工作要先做到位。大家要准备一个适合电动搅拌的容器，并且一定要将它彻底的清洗干净，同时为了确保搅拌均匀要使用低转速高功率的电动搅拌机。准备工作做好以后，就可以开始调配了。进行调配的时候，要先加入一定量的水，然后倒入腻子粉进行搅拌，一般腻子粉和水的比重应该为1：0.5.现在一般用的都是耐水腻子粉，只用清水搅拌就行了。如果有些消费者购买的腻子粉在搅拌的时候还需要加入胶水的话，那一定不是耐水腻子。

因为现在的耐水腻子在制作过程中已经加入了胶粘剂，使用的都是预糊化的淀粉，而非耐水腻子里面添加的都是含有甲醛的胶水，现在已经被淘汰了，所以大家在选购的时候为了家人的身体健康，一定要了解清楚。

3、腻子充分的搅拌好以后，要静置15-20分钟的时间，这个过程就是为了让腻子粉中的添加剂充分的溶解。在这里小编可以教给大家一个鉴别腻子粉的好坏的方法，那就是用腻子板进行搅拌，然后挑一点腻子浆在腻子板上，把板子反过来，腻子浆也不会掉的话，那就表示大家买的都是质量好的腻子，反之就是差一点的腻子了。

