

涂布硅胶用途

产品名称	涂布硅胶用途
公司名称	深圳市捌柒硅胶科技有限公司
价格	43.00/kg
规格参数	品牌:宏图 型号:ht-98# 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道3020-3026号湖广通大厦1019
联系电话	13670093527

产品详情

涂布硅胶用途：

是透明的双组份高强度、高透明、高扯裂性、粘接力强的涂布硅胶，是一款通过了欧洲食品级认证的硅胶。主要用于用于涂固在花饰带或内衣裤类作防滑用途，广泛用于纯棉布、涤棉布、尼龙布、麻布、羊毛布、真丝布、防滑布、防水布、密封布、耐高温布、耐低温布、绝缘布、防腐布、野外用高层次账篷布、高层次雨伞布、耐老化布类等等织物的涂层加工及防滑用途。

涂布硅胶特点:

- 1) 低收缩率，交联过程中不放出低分子，故体积不变，收缩率小于0.1%
- 2) 防滑性能极好;不污染;低硬度;植胶粘接牢固。
- 3) 受磨,耐洗,耐高温;立体层次高,质感好.因操作容易可作广泛用于花饰带,织带,防滑带,织唛商标产品用标牌硅胶（织物涂层硅胶），防滑花饰台布, 医疗袜带.
- 4) 食品级，安心无味，通过FDA食品级认证
- 5) 高透明度、高抗拉、抗撕裂力、粘接效果好

涂布硅胶操作：

- 1、将A、B两组分按重量1:1（或者10:1）混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌。室温（28度）30分钟操作时

间，2-3小时完全固化；加温60-120度，可在数十分钟内完全固化；

2、操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开，要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶；

3、使用前，先在模种上做皮试，看是否会固化，再投入使用。

涂布硅胶注意事项：

a. 操作涂布硅胶，A胶和B胶一定要严格按照1:1混合或者10:1；

b. 操作涂布硅胶过程中不能抽烟，防止硅胶“不固化”，表面不干；

c. 不要和任何其他缩合型硅胶相接触，否则会引起固化剂（B胶）不固化，造成硅胶不会固化的现象。水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化，使用时不能混入或接触这些物质。

d. 为了您的模具能达到好的使用效果，请把模具存放至少24小时后使用。

e. 本系列产品的两组份应密封储存，放置在阴凉的地方，避免日晒雨淋。

f. 本系列产品为非危险品；但在使用过程中，如固化剂与皮肤接触，用适量的洗涤剂和清水清洗即可；如固化剂溅入眼睛，立即用洁净的水清洗至少15分钟，并咨询医生。

保质期：

室温25C下，不打开包装，12个月，做成的成品硅胶模具可放置半年使用性能不变。

包装规格：

本产品以铁桶包装，规格有20KG，25KG，200KG三种规格，凡是没买过购买产品的用户可享受样品包装。

储存及运输：

涂布硅胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。

本产品以无危险品运输。

售后服务技术支持：

1. 我们将提供给您符合国际要求的高品质产品和具竞争力的价格。

2. 我们将推荐给您合适的优质的产品，以满足您的实际需求。

3. 凡购买我公司的产品，可以服务跟踪到厂。

4. 免费为客户做产品应用演示和操作技能培训。

5. 免费为客户解决技术难题。

6. 免费提供开模技术和使用技术。

7. 凡因我方导致产品质量问题，一个月内包退换解决您的后顾之忧，让您的公司做出更好的产品是我们的追求！