

温州井点降水、轻型井点降水、基坑降水、电梯井降水

产品名称	温州井点降水、轻型井点降水、基坑降水、电梯井降水
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

温州井点降水，总管上装有与井点管联结的短接头，间距0.8米—1.2米。每套抽水设备有真空泵一台，离心泵一台，水气分离器一台，每套井点降水设备带70根井点降水管。施工流程井点的平面布置：当基坑或沟槽宽度小于6m，且降水深度不超过5m时，可用单排线状井点，布置在地下水流的上游一侧，两端延伸长度以不小于槽宽为宜。如宽度大于6m或土质不良，则用双排线状井点。面积较大的基坑宜用环状井点，有时也可布置成U形，以利于挖土机和运土车辆出入基坑。井点管距离基坑壁一般可取0.7~1.0m，以防局部漏气。井点管间距一般为0.8m、1.2m、1.6m，由计算或试验确定。井点管在总管四角部位应适当加密。井点高程布置：井点的埋设深度H(不包括)。

从事潜孔钻快速打井、空压机快速钻井、岩石井、（深度100-1000米）地源热泵钻井、安装水空调、水空调安装、工程降水、基坑降水，力量雄厚