

# 900度耐高温漆 单组分有机硅耐高温漆

产品名称	900度耐高温漆 单组分有机硅耐高温漆
公司名称	山东红鲸涂料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 型号:ah-29 产地:山东
公司地址	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇齐营村14757号
联系电话	15376542037

## 产品详情

900度耐高温漆 单组分有机硅耐高温漆

### 一、产品组成

由有机硅树脂、铝粉、助剂、溶剂等组成的单组份耐高温涂料。

### 二、主要特性

耐热性好，可在300 高温下使用。耐化工大气的腐蚀、耐候、耐湿热；附着力强，耐冲击性佳；单组份装，施工方便

### 三、推荐用途

排气管、热交换器；锅炉、烟囱、烟道；其它高温下的设备、管道等面涂用。

### 四、产品基本技术指标

---

序号	项目	单位	指标
1	颜色	/	银白或银灰色
2	比重	g/cm <sup>3</sup>	0.95
3	干燥时间（23℃）		表干4h，实干24h
4	柔韧性	mm	1
5	附着力	级	2
6	冲击强度	Kg/cm	50
7	闪点		27
8	耐热性	300	
9	耐湿热交替（8h）	复合层10个循环漆膜完好	

## 五、施工参数及施工说明

序号	项目	单位	参数
1	组份及配比	/	单组份
2	混合办法	加入溶剂，搅拌均匀	
3	湿膜厚度	m	70
4	干膜厚度	30	
5	理论用量	g/m <sup>2</sup>	100（光滑表面，以干膜25m计，不含损耗）

## 6 复涂间隔

温度	短 h	长
20	24	3d
30	16	3d
200	2	/

7 建议涂装道数：2道面漆，湿膜总厚度不能超过100。

8前道配套涂料：可以直接涂于防锈质量达到要求的钢铁表面。400 以下可使用本公司耐热底漆打底

。