

阻燃式整体移动喷漆房价格一览表

产品名称	阻燃式整体移动喷漆房价格一览表
公司名称	山东新迈节能环保科技有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	
公司地址	邹平黄山街道
联系电话	13655437136

产品详情

阻燃式整体移动喷漆房价格一览表

新迈环保设备有限公司，厂家定制，各种规格、各种尺寸，整体式、固定式、移动式等等，欢迎来电咨询价格

1、喷漆工作流程

- 1.1、工件放置于喷漆工位处，打开大门，移动房体置于喷漆工位处。
- 1.2、工人身着喷漆防护服从安全门进入喷漆室，打开喷枪进行喷漆。
- 1.3、喷漆完成晾干后，打开喷漆室大门，工件退出，喷漆完毕。

2、喷漆工作原理

喷漆作业时，外部空气从送风装置进风口进风，经初级过滤段、风机段等对空气洁净度综合调节后被送到房顶，由风量分配装置分配到室体顶部独立风室，通过顶部过滤层过滤后均匀地被送到室内，自上而下流动，其气流均匀地将工件环绕包围住，过喷漆雾不致飞溅，从而改善了工人操作时的劳动卫生条件，并提高了涂层的质量。喷漆雾在房体侧边排风口的负压抽吸下，穿过过滤棉，通过干式过滤装置时被彻底过滤粘附，从而防止漆粒对后面活性炭层和催化燃烧装置产生负面影响，废气中有机溶剂通过设置在排风口吸口前的活性炭吸附装置和催化燃烧装置处理后可达标排放。

3、方案说明：

3.1、喷漆室采用上部送风下部排风干式喷漆室，操作者在喷漆室内操作，大大改善喷漆操作的环境。室体采用型钢框架式结构，大型矩形钢管作龙门骨架。

3.2、喷漆室内配备可燃气体报警以保证室内安全的工作条件及防火要求。

3.3、移动室体在固定的轨道上进行移动，移动的具体间距根据实际情况而定。

3.4、漆雾处理装置为漆雾处理装置棉和预过滤器。

3.5、废气处理先由活性炭装置进行吸附，后经催化燃烧装置进行处理。