

手机万能充电器黑三灯,七彩,跑马灯,爱彩充

产品名称	手机万能充电器黑三灯,七彩,跑马灯,爱彩充
公司名称	深圳市诠意通科技有限公司
价格	2.00/套
规格参数	品牌:全意通 型号:三灯充 输入参数:220 (V)
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象中浩一路西科尔达二期厂房二楼东侧
联系电话	86 0755 82732690 15817242920

产品详情

品牌	全意通	型号	三灯充
输入参数	220 (V)	输出参数	4.2 (V)
类型	万能充	充电电流	200 (mA)
电池类型	锂电池	指示功能	有指示功能
接口	普通接口	产品认证	ISO9001

深圳市诠意通科技有限公司专业生产万能充电器，手机直充，手机万能电池，手机商务电池，咨询电话：13715143644，qq：190230801李生

特点：自动识别电池极性标准4.2v充电限压，绝不过充，保护电池

我们的产品都是保一年/长做长保！产品的质量和售后的服务是我们的追求！

输入:ac110v~240v 50hz

输出:dc2.3-3.7v 250mah

适用于电池容量:200-3000mah

万能充电器手机万能充电池万能充

有欧规等各种扁角和圆角插头

特点：自动识别电池极性标准4.2v充电限压，绝不过充，保护电池

我们的产品都是保一年/长做长保！产品的质量和售后的服务是我们的追求！

输入:ac110v~240v 50hz

输出:dc2.3-3.7v 250mah

适用于电池容量:200-3000mah

万能充电器手机万能充电池万能充

有欧规等各种扁角和圆角插头

二【功能特点】：内置电压控制微电脑芯片，根据电池型号自动调节充电电压，充电饱和后自动断电使用说明：1、固定电池：根据电池正负电极的间距调整金属触片的位置，使触片与电池位置接触正确，并保持金属触片与电池电极的接触良好，对引线式电池，将引线插头直接插入对应的插孔中。2、极性确认：

自动识别正负极

3、充电确认：经极性确认后接通电源，“电源”指示灯亮，同时“充电”指示红灯亮表示进入充电状态。（注：充电初期若出现“充电”灯不亮，只有“电源”与“饱和”指示灯亮，此种现象多为电池电极与触片电极接触不良或接触错误所致，重复一、二项操作步骤进行纠正，直至“充电”红灯亮进入正常充电状态。）4、充电完成：当充电指示灯完全熄灭，“饱和”指示灯完全亮时表明充电已完成。充电时间延长不影响电池使用效果。（充电器具有过流过压保护功能，具有精确的电池状态检测电路，能自动调整充电电流以保护电池。）

5、适用于对250-3000毫安时容量手机锂电池离子3.6v(li-ion)电池充电。

6、开关电源设计，适应交流宽电压150-265v供电。

7、采用微电脑芯片对整个充电过程进行准确监测和控制。

8、充电安全可靠，冲电饱和自动关机。

9、外形美观，轻巧，携带方便，操作简单实用，可对绝大多数手机锂离子3.6v电池充电。

可以充任何3.6/3.7v（300-3000ma）的手机、小灵通、dc/dv锂电池具有过充、过流保护充满自停，无需担心充电时间。

产品特征

适充容量3800mah以下的镍氢（ni-mh）、锂离子（li-ion）手机电池；

内置高性能开关电源，电压适应范围宽，交流110-220v；

输出4.2v等于或小于280ma

采用微电脑芯片控制充电过程，速度快，效率高，充满时自动关机，安全可靠；

外型轻巧，携带方便，操作简单；

内置智能识别电路，能自动转换充电器输出极性以适应电池正负极。

充电时,灯光闪动,非常漂亮!充满电池后,不闪.红灯常亮