

摄像机云台 90 (°)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 摄像机云台 90 (°) |
| 公司名称 | 孝感市瑞晟机电制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 安装环境:-35-55 垂直旋转角度:90 (°) 水平转速:0-20 (° /s) |
| 公司地址 | 孝感市三汊镇张湾工业园 |
| 联系电话 | 86 0712 2469822 13476521958 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|--------|-----------|
| 安装环境 | -35-55 | 垂直旋转角度 | 90 (°) |
| 水平转速 | 0-20 (° /s) | 水平旋转角度 | 360 (°) |
| 垂直转速 | 0-20 (° /s) | 旋转限位 | 无限位 预置位 |
| 工作电压 | 24 (V) | 云台材料 | 铝合金 |
| 重量 | 4 (kg) | 使用环境 | 室外云台 |
| 安装方式 | 侧装云台 | | |

产品特点：

高强度双层铝合金上罩

360°连续旋转、0~20°/s变速控制

6条巡航轨迹、64个预置位，具有两点线扫功能

集成多协议，波特率可选

标准rs-485控制

机械参数

| | |
|------|--------------|
| 水平转动 | 0° ~ 20° /s |
| 上下转动 | 0° ~ 20° /s |
| 水平角度 | 360° 无限位 |
| 上下角度 | 90° |
| 预置位 | 64个(最多) |
| 控制方式 | 多协议，rs485 |
| 工作温度 | -35°c ~ 55°c |

| | |
|------|-------|
| 电源 | ac24v |
| 功耗 | 35va |
| 相对湿度 | 90% |
| 重量 | 4kg |