

# 美国DURACELL金霸王蓄电池DURA12-14F2 12V14AH风能储电

产品名称	美国DURACELL金霸王蓄电池DURA12-14F2 12V14AH风能储电
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:DURACELL 型号:DURA12-14F2 规格:12V14AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

## 产品详情

美国DURACELL金霸王蓄电池DURA12-14F2 12V14AH风能储电

美国Duracell蓄电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用，高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择，让电池在众多应用下有合理的选择，部分共同应用项目包括但不限于常备或主要电源如下：

警报系统 (Alarm Systems)

有线电视 (Cable Television)

通信设备 (Communications Equipment)

控制设备 (Control Equipment)

计算机 (Computer)

电子收款机 (Electronic Cash Registers)

电子测试设备 (Electronic Test Equipment)

电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)

紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems)

防火或保全系统 (Fire & Security Systems)

地理设备 (Geophysical Equipment)

海洋设备 (Marine Equipment)

医学设备 (Medical Equipment)

办公室微处理机 (Micro Processor Based Office Machines)

可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights)

电动工具 (Power Tools)

太阳能系统 (Solar Powered Systems)

电信系统 (Telecommunications Systems)

电视和录像机 (Television & Video Recorders)

玩具 (Toys)

不断电系统 (Uninterruptible Power Supplies)

自动贩卖机 (Vending Machines)

UPS电源评价方法：输出电压

可以通过以下方式测试和确定UPS的输出电压：

- a、输入电压为额定电压的90%、输出负载为，或者输入电压为额定电压的110%、输出负载为0时，输出电压必须在额定正负3%的范围内。
- b、输入电压为额定电压的90%或110%时，输出电压为空载状态；其他两相为负载时，输出电压应在额定正负3%范围内，相位差在4度范围内。
- c、UPS电源逆变器输入直流电压变化正负15%，输出负载为0-时，输出电压值应在额定电压正负3%的范围内。这个指标与上述指标表面上重复，但实际上比以前的指标要求更多。这是因为，控制系统的输入信号大范围变化时，会显示出明显的非线性特性，电路要求输出电压不超过允许范围。