

# 风淋室、风淋房、风淋通道、风淋设备、风淋门

产品名称	风淋室、风淋房、风淋通道、风淋设备、风淋门
公司名称	苏州佳宝净化工程设备有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	江苏省吴江市金家坝开发区
联系电话	086-051263203333 13951122266

## 产品详情

是否提供加工定制	是	吹淋方式	单人双吹
箱体材质	外钢板内不锈钢	适用对象	人淋室
功能	其他	自动化程度	全自动
品牌	佳滤	型号	AAS800-1
喷嘴数	12	喷嘴口直径	32 ( mm )
过滤器效率	0.3um尘埃 99.99% ( 钠焰法 )	喷嘴口风速	20 ( m/s )
循环风量	2000m3/h	风淋区尺寸	800 × 900 × 1960mm ( 宽 × 深 × 高 )
风淋时间范围	0 ~ 100sec 可调	电源	380 ( V )
最大功耗	1.1 ( Kw )	适用领域	食品饮料、电子、医药卫生等各种行业及科研领域


公司  
公告

苏州佳宝净化工程设备有限公司是一家空气净化设备的专业制造商，集研发、设计、生产、销售、服务于一体，业务范围涉及航空、航天、电子、半导体、光学仪器、制药、生物制品、医院、实验室、生物基因工程、化妆品、食品饮料等领域。产品业绩已遍布全国二十几个省市自治区，为全国各地数百家净化工程公司、广大经销商提供配套较为优质的净化设备及配件。公司近期又增添了多台数控设备及生产线，增建了数千平米的现代化标准厂房车间，购进了一批先进的检测仪器，加上我们这支成熟的工程师及技工队伍，结合当今洁净领域及有影响力的专家教授的支持，吸收国外净化设备制造的先进技术工艺，使得我们生产的“佳滤”牌系列净化设备始终处于同行领先水平。公司宗旨观念：“团结、勤奋、开拓、创新”以优良的品质、诚信完善的服务去赢得广大新老用户对我们的信赖和支持。




其他产品

单人单吹彩钢板风淋室fls-1dc



单人双吹彩钢板风淋室fls-1c



双人双吹彩钢板风淋室fls-2c



单人双吹钢板烤漆风淋室（可内饰不  
锈钢）aas800-1



双人双吹钢板烤漆深1.5米风淋室（可  
内饰不锈钢）aas800-2a



内饰不锈钢) aas800-2

三人双吹钢板烤漆风淋室 (可内饰不  
锈钢) aas800-3

无隔板高效过滤器、有隔板高效过滤  
器

不锈钢传递窗、空气自净器、铝合金  
回风窗

双人双吹钢板烤漆深2米风淋室 (可

aas800-2钢板烤漆风淋室

功耗kw  
aas800-1单人双吹钢板风

淋室体

底盘

推荐规格

外形尺寸(mm)

通道尺寸(mm)

重量kg

产品描述

我们是一家自主生产厂家，已有十  
通  
现代化标准厂房，以确保常

1单人、2

我们采用国际先进技术设计、制造  
进行序台检测，确保出厂

型号

过滤效率%  
广泛用于精密仪器

喷口风速m/s

喷口数量

电源

