

新疆乌鲁木齐匀质板设备切割带锯生产厂家

产品名称	新疆乌鲁木齐匀质板设备切割带锯生产厂家
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:压制 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

新疆乌鲁木齐匀质板设备切割带锯生产厂家

匀质板设备操作工艺：先将减水剂加入水(水温根据环境温度调节)中,搅拌约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟达到均匀,加树脂胶搅拌1分钟左右,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒左右(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚颗粒搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。隔天搬运或者经过催化设备当天可搬运切割。根据配置好的的计量和制浆液进行发泡，混合之后放在模具里面进行浇筑.

匀质板带锯切割装置，包括切割室，所述切割室设有多组带锯结构，匀质板切割带锯结构包括置于主传送带上方两侧且对称分布的主动带锯轮和被动带锯轮，及连接两者的锯条，所述主动带锯轮通过皮带与电机输出轴传动连接；所述主动带锯轮和被动带锯轮由同步升降结构实现高度调节，所述主动带锯轮和被动带锯轮分别转动连接在升降块一和升降块二的同一侧，所述升降块一和升降块二均穿插在对称分布的导向杆上，所述电机固定在升降块二上。匀质板在制作的过程中还会添加无机胶结材料，这些原材料经过水混合搅拌之后，根据客户的实际需求，生产厂家可以制作出相应形状和尺寸的产品，匀质板主要用于建筑行业，是防火性能非常好的保温板材，匀质板切割锯从坯料上线——水平上下两面切割——去上皮废料——粉碎下层废料——四锯垂直切割——自动90度转弯——切割为成品板——成品板塑封机包装。水泥基匀质板设备实现自动流水生产，其切割速度可以任意调节。该生产线具有、低能、处理量高、经济合理等优点。自动化控制程序，自动横切、竖切、反转、平移，自动清扫废料。匀质板带锯切割后板是摞在一起的,要想达到的板面尺寸精度,使每块板的对角线尺寸控制在1mm以内,就需要对单板进行分离后修边分割。