

南昌幕墙玻璃维修,幕墙打胶换胶,更换幕墙玻璃,保质保量保证工期

产品名称	南昌幕墙玻璃维修,幕墙打胶换胶,更换幕墙玻璃,保质保量保证工期
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号(综合楼)103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

挂架式玻璃幕墙安装的注意事项

这种幕墙在施工现场制作不锈钢挂件，挂件为四爪式，并与立柱相焊接。在选好的每块玻璃的四角在工厂钻出 ϕ 的孔，挂件的每个爪与每块玻璃的一个孔借助于螺纹相连接，即一个挂件同时要与四块玻璃相连接，或者说一块玻璃固定于四个挂件上，来构成幕墙体系。

幕墙玻璃试水补胶有哪些技巧：打胶前的准备 1、检查打胶房是否洁净，温度和湿度是否合适，温度在5-30摄氏度。湿度在35%-75%。

2、准备好存放用的木方。

3、备有用于打胶的工作台。

- 4、准备二甲苯、布条。
- 5、备有界好的玻璃和框料，并对之检验。
- 6、打胶机管道清洗干净。
- 7、对双组份结构胶进行蝴蝶测试。
- 8、制作粘合剥离试验样品。

高空玻璃维修公司教你如何更换塑钢窗玻璃 更换塑钢窗玻璃说难也不难，说易也不易，关键是要熟悉它的操作过程，下面给大家总结了三大要点，操作如下：先把碎玻璃拆下来 用腻刀或者薄薄的刀片先把压条拆下来（先拆长压条，在压条与窗框的中间插入腻刀撬动，位置选在中段部分，这里好撬动，撬出缝隙，再小心地拆开两端，注意不要伤了压条），拆下两个长的压条，再拆两个短的，后拿下双层玻璃，清理碎片，注意尽量不要伤到夹在中间的密封条的接触面，用腻刀平整插入切开就可以了。 二、换新玻璃 量好尺寸及厚度后，去买一块大小合适的玻璃和一桶玻璃胶。把新玻璃擦干净，同时把原有的那层玻璃内面也擦干净，不然等装好就擦不到了。清理密封条的接触面，放好玻璃，确认里面没有杂物和灰尘，用玻璃胶密封（一定要确定密封，免得漏气。装好后压条能遮盖住胶，不必担心美观）。

三、装回玻璃 待玻璃胶八成干后，把双层玻璃装回，和拆的时候相反，先装短的压条，再装长的压条。然后擦亮玻璃，更换塑钢窗玻璃就已经完工啦！